

Kiilto KeraSafe + Kangas



KeraSafe -vedeneristysjärjestelmän vesi- ja höyrytiivis kangas märkätilojen vedeneristykseen. Erittäin elastinen, kestävä ja korkean halkeamansiloituskyvyn omaava vedeneristekangas. Vedeneristys voidaan tehdä yhdellä kerralla laatoitusvalmiiksi ja se on laatoitettavissa jopa tunnissa.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- erittäin kestävä, korkeimman halkeamansiloituskyvyn omaava, vesihöyrytiivis, kerralla valmis vedeneriste
- asuinhuoneistojen ja julkisten rakennusten märkätiloihin
- Kiilto KeraSafe Speed liimalla asennettuna seinät laatoitettavissa n. 1 h ja lattiat 2 h kuluttua
- useita eri kiinnitysvaihtoehtoja
- ETA-hyväksyntä ja TG-sertifikaatti

KÄYTTÖALUE

Kiilto KeraSafe+ vedeneristysjärjestelmän vedeneristyskalvo sisätilojen lattioille ja seinäpinnoille laatoituksen alle. Soveltuvia käyttökohteita ovat muun muassa asuinrakennukset, julkisten rakennusten märkätilat, koulut ja urheiluhallit.

KÄYTTÖOHJE

Kiilto KeraSafe + on elastinen, vesi- ja höyrytiivis vedeneristyskalvo. KeraSafe + kalvoa kiinnitettäessä huoneen, materiaalin ja alustan lämpötilan tulee olla normaali. Vallitsevat työolosuhteet kuten ilmankosteus ja lämpötila vaikuttavat oleellisesti tartuntaan, kuivumisaikaan sekä vedeneristekalvon mahdolliseen mittamuutokseen. Käytettäessä mattoliimaa kalvon kiinnittämiseen tulee pinta laatoittaa 3 vuorokauden kuluessa kalvon asennuksesta. Tutustu ennen työn aloittamista menetelmäoppaaseen.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritus tapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

ALUSTAN KOSTEUS	Levyalusta: 8–12 % Betoni- ja tasoitealustoilla: < 85 % RH M1000 Eco/Floor Plus:lla kiinnitettäessä < 90 % RH muilla kiinnitysaineilla
HALKEAMANSILLOITUSKYKY	> 1,5 mm (kategoria 3)
KERROSVÄHVYYS	n. 0,5 mm
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 15–25 °C
PALOLUOKKA	E (EN 13501-1:2018)
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 325 g/m
TYYPPI/SIDEAINE	Elastomeeri kalvo (sisäosa) PP fleece (pintakerros)
VESIHÖYRYNLÄPÄISY	W = 2,8 x 10 ⁻¹² kg/(m ² Pa) Z = 2 620 000 s/m Sd = 71 m
YMPÄRISTÖVAIKUTUS GWP TOTAL A1-A3 KGCO2E/KG	1,25

**YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

PAKKAUSKOOT

1 x 30 m

VARASTOINTI

Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa,
kuivassa tilassa valolta suojattuna 2 vuotta.