

Kiilto Pro Lino Lattialiima



Lattialiima pysyviin asennuksiin. Soveltuu useimpien linoleumi-, tekstiili- ja neulahuopalattiapäällysteiden liimaukseen.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- voimakas tartunta
- korkea kuiva-ainepitoisuus
- helppo levittää
- 2-etyliheksanolivapaa

KÄYTTÖALUE

Imukykyisille ja imemättömille alustoille kuivissa sisätiloissa.

Yhteensopivat päällysteet:

- Linoleumi juutti- ja muovipohjalla
- Corkment, Elafono
- Bulletin Board
- Tekstiilipäällysteet

Soveltuu lattialämmityskohteisiin ja kalustepyörärasitukseen.

KÄYTTÖOHJE

Alustan on oltava kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja tartuntaa heikentävistä materiaaleista. Suosittelemme betonialustan tasoittamista Kiillon matala-alkalisella päällysteen alustaksi soveltuvalla lattiatasotteella.

Huomio! Alueille, joilla on kalustepyöräliikennettä, alustan pintavetolujuuden on oltava > 1,0 MPa. Noudata aina päällystevalmistajan ohjeita asennuksessa.

Työmenetelmä:

- Levitä riittävästi liimaa sopivalla hammaslastalla.
- Asenna päällyste lyhyen tuuletusajan jälkeen märkäliimaus ajan sisällä.
- Varmista, että liima kastelee päällysteen taustan hyvin.
- Hierrä/jyrää päällyste huolellisesti kiinni.

Huomio! Linoleumi juuttipohjalla ja tekstiilipäällysteet asennetaan aina märkäliimauksella

Kiilto Pro Lino hyväksytty Forbon Marmoleumin Netfit asennukseen.

PUHDISTUS

Tuoreet liimatahrat voidaan poistaa vedellä. Kuivunut liima voidaan poistaa voimakkaasti emäksisellä puhdistusaineella tai kysleenillä. Kostuta liimatahra, odota 5-10 minuuttia ja hankaa pintaa varovasti

ALUSTAN KOSTEUS	Betoni max. 85 % RH Puu 8...12 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–20 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätynyttä
RIITTOISUUS	Linoleumi 3 m²/l Tekstiilipohjaiset matot 3 m²/l
TIHEYS/OMINAISPAINO	1,2 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	Akrylaattisekapolymeeri
TYÖSKENTELYAIKA	Märkäliimaus 0–20 min
PAKKAUSKOOT	10 litran muoviasia
VARASTOINTI	Avaamattomana +5 - +30°C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.

sienellä. Toista käsittely tarvittaessa. Huuhtelee lopuksi vedellä.
Noudata aina päällystevalmistajan hoito-ohjeita.

Päällyste	Hammaslasta	Imukykyinen alusta	Hammaslasta	Imemätön alusta
Linoleumi juuttipohja, Tekstiilipäällysteet, Corkment or Elafono juuttipohja alaspäin	B1	3-3,5 m ² /l, 340-400 g/m ²	B1	3-3,5 m ² /l, 340-400 g/m ²
Linoleumi ja tekstiilipäällyste muovipohja, Corkment tai Elafono sileä puoli ylöspäin	A2	4-5 m ² /l, 240-300 g/m ²	A2	4-5 m ² /l, 240-300 g/m ²

HAMMASLASTAT

A2



B1



LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme laboratoriotesteihin. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa, jonka lämpötila on +18-20°C ja kosteus 50% RH. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Suosittelomme käyttämään soveltuvia suojakäsineitä ja -laseja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa. Jos tuote pääsee kosketukseen ihon kanssa, pese vedellä ja neutraalilla saippualla. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme www.kiilto.fi