

Kiilto Paste Eco Käyttövalmis tapettiliisteri

Hengittävä valmisliisteri paperitapettien ja paperipohjaisten vinyylitapettien kiinnittämiseen. Soveltuu sekä käsin että koneellisesti tapahtuvaan liisteröintiin.



- muoviton, hengittävä, soveltuu käsin ja koneellisesti tapahtuvaan liisteröintiin
- paperitapeteille ja paperipohjaisille vinyylitapeteille
- 4-5 m²/l

KÄYTTÖALUE

M1-luokiteltu valmisliisteri paperitapettien kiinnitykseen imukykyisille ja maalatuille alustoille. Sopii sekä käsin että koneellisesti tapahtuvaan levitykseen. Ei täysmuovisille materiaaleille tai muovipinnoille.

KÄYTTÖOHJE

Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila. Sekä tapetin että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Poista vanhat tapetit ja irtonais maalit. Tasoita ja hio epätasaisuudet. Pohjamaalaa tai esiliisteröi voimakkaasti imevät alustat. Käytä pohjamaalaukseen kosteutta kestävää himmeää pohjamaalia ja esiliisteröintiin 1:1 vedellä ohennettua liisteriä. Pese vanha maalipinta esim. Kiilto Pro Prepaint cleaner Maalarinpesulla ja huuhtelee hyvin.

Noudata tapetinvalmistajan asennusohjeita. Levitä liima tasaisesti tapetin taustaan. Taita vuodot kaksinkerroin ja anna vettyä muutama minuutti. Taita vuodan yläosa auki ja aloita kiinnitys katonrajasta. Taita alaosa auki ja paina vuota kiinni tapettiharjalla keskeltä reunoille päin, niin että ilmakuplat poistuvat. Vältä liiman joutumista tapetin pinnalle. Poista mahdolliset liisteritahrat välittömästi kostealla liinalla tai sienellä painellen. Voimakas hankaaminen aiheuttaa helposti väri- ja kiilto muutoksia tapettipintaan. Huolehdi tapetoidun tilan tuuletuksesta.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen

ALUSTAN KOSTEUS	Puu: 8–12 %, betoni: max. 3 p-% tai alle 85 % RH
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–25 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätynyttä
RIITTOISUUS	4–5 m ² /l
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,03
TYYPPI/SIDEAINE	Jalostettu tärkkelys
PAKKAUSKOOT	1 l, 5 l, 10 l, 15 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Avattu astia käytettävä 1 kuukauden kuluessa.



käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.