

Kiilto Hydrablock Hardener Kovete



2-komponenttisen Kiilto Hydrablock
Sulkuaineen kovete.



- käytetään yhdessä Kiilto Hydrablock Sulkuaineen kanssa

KÄYTTÖALUE

Kiilto Hydrablock Hardeneria käytetään 2-komponenttisen Kiilto Hydrablock sulkuaineen kovetteena.

KÄYTTÖOHJE

Tutustu Kiilto Hydrablock sulkuaineen tuote-esitteen käyttöohjeeseen.

Sekoita komponentit huolellisesti täysinä astioina. Käytä hitaita kierroksia, jotta seokseen ei sekoitu ilmaa. Sekoitettu tuote lämpiää voimakkaasti astiassa. Suositeltavaa on levittää se lattialle mahdollisimman pian sekoittamisen jälkeen, jolloin merkittävää lämpiämistä ei tapahdu. Tuotetta sisältävää astiaa ei saa jättää syttyvien materiaalien läheisyyteen.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Käyttäjän on varmistettava soveltuvuus käyttötarkoitukseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.