

Kiilto Nurkkavahvikenauha



Kuitukangasnauha nurkkien ja kulmien vahvistamiseen ja tiivistämiseen Kiilto vedeneristeiden yhteydessä.



KÄYTTÖALUE

Nurkkien, saumojen ja eri materiaalien rajakohtien tiivistämiseen Kiilto vedeneristeiden kanssa vedeneristysjärjestelmissä.

KÄYTTÖOHJE

Seinät:

Hio ja/tai tasoi ta tarvittaessa epätasaiset alustat Kiilto sementtipohjaisilla seinätasotteilla. Pohjusta kuiva seinäpinta ennen vedeneristystyön aloittamista siihen tarkoitettu Kiilto primerilla pohjustusohjeen mukaisesti.

Sekoita vedeneriste aina ennen käyttöä. Levitä Kiilto vedeneriste seinäpinoilla pystynurkkien, rakennuslevy- ja muiden seinäalustamateriaalien saumoihin ja rajakohtiin. Kiinnitä näihin kohtiin Kiilto Nurkkavahvikenauha (lev. nurkat 10 cm/20 cm ja saumat 10 cm) tuoreeseen vedeneristeeseen ja varmista, että vahvike kastuu läpi.

Lattiat:

Hio ja/tai tasoi ta tarvittaessa alustat tarvittaessa Kiilto tasotteella. Pohjusta kuiva lattiapinta ennen vedeneristystyön aloittamista Kiilto primerilla ohjeen mukaan.

Sekoita vedeneriste aina ennen käyttöä. Levitä Kiilto vedeneriste vaakaturkkiin ja läpivientien kohdalle ja kiinnitä Kiilto Nurkkavahvikenauha tuoreeseen vedeneristeeseen ja tarkista, että vahvike kastuu läpi.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

ALUSTAN KOSTEUS	< 90% RH
KERROSVÄHVUUS	n. 0,3 mm
LÄMMÖNKESTO KUIVANA	0 - 70 °C
TIHEYD/OMINAISPAINO	40 g/m ²
TYYPPI/SIDEAINE	Polypropeeni
VÄRIT	Valkoinen
PAKKAUSKOOT	25 m x 10 cm 25 m x 20 cm 100 m x 10 cm
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa, kuivassa tilassa valolta suojattuna 1 vuosi.