

Kiilto Pro Grip Tarraliima



Telalevitteinen tarraliima useimmille irtoasennettaville tekstiili- ja vinyylipäällysteille. Tarraliimalla asennettu päällyste voidaan vaihtaa tarvittaessa.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- käyttövalmis
- telattava
- hyvä tartunta
- pitkä asennusaika
- pysyvä tarrapinta
- 2-etyyliheksanolivapaa
- ei sisällä ftalaatteja

KÄYTTÖALUE

Imukykyisille ja imemättömille alustoille sisätiloissa, soveltuu kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Soveltuu useimpien päällysteiden liimaukseen:

- Tekstiilipäällysteet
 - Muovimatot ja -laatat
 - Tarraliimauksen hyväksytyt LVT, esim. Forbo Allura Flex
- Soveltuu lattialämmityskohteisiin ja kalustepyörräsitukseen.

KÄYTTÖOHJE

Alustan on oltava kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja tartuntaa heikentävistä materiaaleista. Suosittelemme betonialustan tasoittamista Kiillon matala-alkalisella päällysteen alustaksi soveltuvalla lattiatasoitteella.

Tärkeää! Vanhan pinnoitteen päälle asennettaessa tulee varmistaa pinnoitteen soveltuvuus liimausalustaksi. Asennusta vanhan muovipäällysteen päälle ei suositella suuren pehmitinvaellusriskin takia.

Huomio! Alueilla, joilla on kalustepyörräliikennettä, alustan pintavetolujuuden on oltava > 1,0 MPa. Noudata aina päällystevalmistajan irtoasennettavien tekstiili- ja muovipäällysteiden asennusohjeita tarraliimaukselle.

Työmenetelmä:

- Sekoitettava ennen käyttöä.
- Levitä liima alustalle lyhytnukkaisella telalla tai teräslastalla. Käytä riittävästi liimaa hyvän tartunnan saavuttamiseksi.
- Asenna päällyste, kun liima on kuivunut tarramaiseksi.
- Hierrä/jyrää päällyste huolellisesti kiinni

Imukykyiset alustat voidaan pohjustaa ohennetulla Kiilto Pro Start

ALUSTAN KOSTEUS	Betoni: max. 3,5 p-% tai 85 % RH
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 18–25 °C
RIITTOISUUS	Lyhytnukkainen tela: 6–10 m ² /l Sileä teräslasta: 8–12 m ² /l
TIHEYS/OMINAISPAINO	1,0 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	Akrylaattisekapolymeeri
TYÖSKENTELYAIKA	Tarroittamisen jälkeen pysyy tarramaisena.
PAKKAUSKOOT	5 l, 10 l
VARASTOINTI	Avaamattomana +5 - +30°C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.



Primerilla (1 osa primeria, 4 osaa vettä).

Huomio! Jos päällyste asennetaan märkään liimaan, asennuksesta tulee pysyvä.

Kun tekstiililaatan tausta on heikko, liima on laimennettava 5 % vedellä, jotta laatta voidaan vaihtaa rikkoutumatta.

PUHDISTUS

Tuoreet liimatahrat voidaan poistaa vedellä. Tarraliima voidaan pestä levittämällä emäksinen pesuaine (pH 8-12) liiman päälle. Pesuaineen annetaan vaikuttaa 10-15 min, pehmennyt liima poistetaan käsin tai koneellisesti ja pinta huuhdellaan puhtaalla vedellä. Toista käsittely tarvittaessa.

Vanhojen päällysteiden päältä pestäessä on varmistettava, että vanha pinnoite kestää emäksistä pesuainetta. Noudata pesuainevalmistajan ohjeita.

Päällyste	Työväline	Imukykyinen alusta	Työväline	Imemätön alusta
Tekstiilipäällyste	Tela	6-8 m ² /l, 130-180 g/m ²	Tela	6-8 m ² /l, 130-180 g/m ²
Tekstiilipäällyste muovipohjalla	Tela	6-8 m ² /l, 130-180 g/m ²	Tela / Teräslasta	8-12 m ² /l, 90-130 g/m ²
Heterogeeninen muovimatto - hyväksytyt	Tela	6-8 m ² /l, 130-180 g/m ²	Tela	6-8 m ² /l, 130-180 g/m ²
LVT - hyväksytyt	Tela	6-8 m ² /l, 130-180 g/m ²	Tela	6-8 m ² /l, 130-180 g/m ²

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme laboratoriotesteihin. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa, jonka lämpötila on +18-20°C ja kosteus 50% RH. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Suosittellemme käyttämään soveltuvia suojakäsineitä ja -laseja. Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa. Jos tuote pääsee kosketukseen ihon kanssa, pese vedellä ja neutraalilla saippualla. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme www.kiilto.fi