

Kiilto Pro Prepaint cleaner

Maalarinpesu



Emäksinen pesuaine maalausta edeltävään pesuun vettä sietävillä sisä- ja ulkopinnoilla, kuten maalatut seinät, keraamiset laattapinnat, peltikatot ja muut metallirakenteet sekä betonilattiat. Huuhdeltava.



KÄYTTÖALUE

Kiilto Pro Prepaint cleaner Maalarinpesu on emäksinen, erittäin tehokas maalattavien kohteiden pesuaine. Poistaa lian ja noen vaivattomasti peltikatoista, metallisista sadevesijärjestelmistä ja muista rakennusten peltiosista. Maalarinpesu soveltuu myös runsaasti rasvaisen lian poistamiseen teollisuuden, autotallien, huoltoasemien, konehuoneiden sekä korjaamoiden betoni- ja metallilattioista. Erinomainen lian ja rasvan poistaja raskaan kuljetus- ja maansiirtokaluston huoltopuhdistukseen. Tuotteessa ei ole häiritsevää ominaishajua. Se on täysin vesiliukoinen ja soveltuu myös öljyisen lian pesuun.

KÄYTTÖOHJE

Pesuliuos harjataan puhdistettavalle pinnalle. Lämmin vesi parantaa lopputulosta. Erittäin likaisissa kohteissa annetaan pesuliuoksen vaikuttua hetken. Runsas loppuhuuhtelu lämpimällä vedellä ja kuivaus suoritettava ennen maalausta. Esim. peltikattojen tai muiden ulkopintojen huuhtelutulosta edesauttaa vesisade. Pinnat, joita ei voi huuhdella, pyyhitään puhtaaseen veteen kostutetulla siivousvälineellä kahteen kertaan ja kuivataan.

Pesuliuosta käytetään 1/2 - 2 l/m² lian laadusta ja määrästä riippuen.

Laimennus	maalarinpesu (osaa)	vesi (osaa)
Tavallinen pesu ennen maalausta	1	20 - 50
Peltikatot ja peltirakenteet	1	10 - 20
Korkeapainepesulaitteissa	1	10 - 100
Öljyisille pinnoille	1	5 - 20

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen

pH	Laimentamattomana n. 13 käyttöliuoksena; n. 12
TYYPPI/SIDEAINE	Ionittomia tensidejä <5%
PAKKAUSKOOT	1l ja 5l muoviaastia
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 5 vuotta



suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.