

Kiilto Irrotuskaista 3/100



Solumuovinen, tarrakiinnitteinen irrotuskaista lattiarakenteiden erottamiseen pystyrakenteista. Paksuus 3 mm, korkeus 100 mm.

KÄYTTÖALUE

Kiilto Irrotuskaista 3 on polyeteenistä valmistettu itseliimautuva tuote, joka on tarkoitettu erottamaan lattiatasoitekerros ympäröivistä pystyrakenteista.

Kiilto Irrotuskaista 3 mahdollistaa uivan tasoitelattian lämpö- ja kutistumisliikkeet. Irrotuskaista ehkäisee askeläänten kulkeutumisen muihin rakennusosiin.

Alustan päältä tulee poistaa mahdolliset epätasaisuudet. Pinnan tulee olla kuiva.

KÄYTTÖOHJE

Kiilto Irrotuskaista asennetaan pystypinnan ja lattian liittymäkohtaan. Kaistan takapuolella on tarra, joka kiinnittää kaistan pystypintaan. Putkien yms. ympärille tulee asentaa esim. solumuovista valmistettu putkieriste, joka erottaa tasoitekerroksen läpivienneistä.

Rullan koko	3 x 100 mm x 25 jm
Pakkaus	Säkki, jossa 250 jm / 10 rll)
Rullan paino	n. 0,5 kg, säkki n. 5 kg
Materiaali	100 % vaahdotettu polyeteeni
Paino	n. 5 g/jm
Väri	Valkoinen

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.