

Kiilto Pro Lino Lattialiima



Helposti levittyvä akryylidispersioliima linoleum-mattojen ja -laattojen sekä tekstiilipohjaisten mattojen kiinnitykseen betoni-, tasoite- ja rakennuslevyalustoille. Tuote ei sisällä pehmittimiä eikä 2-etyyliheksanolia.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- nopea ja hyvä alkutartunta
- kevyt ja helppo levittää
- luja liimasauma
- korkea kuiva-ainepitoisuus
- pitkä työskentelyaika

KÄYTTÖALUE

Vesiohenteinen akryylidispersioliima linoleumin ja tekstiilipohjaisten mattojen kiinnittämiseen betoni-, tasoite- ja rakennuslevyalustoille. Ei pehmitettyjen muovipäällysteiden kiinnitykseen. Täyttää rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen.

KÄYTTÖOHJE

Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, kiinteä, tasainen ja puhdas pölystä ja rasvasta. Liima levitetään alustaan hammastetulla lastalla. Päällyste painetaan tuoreeseen liimaan. Päällyste painetaan välittömästi lattiaan ja hierotaan kiinni ja jyrätään. Saumasta ulospursunut liima sekä liimatahrat poistetaan tuoreena. Huomioi myös päällysteen valmistajan antamat yksityiskohtaiset asennusohjeet.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Huolehdi työtilan tuuletuksesta. Sulje pakkaus heti käytön jälkeen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

ALUSTAN KOSTEUS	-betoni max. 85 % RH -puu 8...12 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–20 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	jäätyvää
RIITTOISUUS	Linoleumi 3 m ² /l Tekstiilipohjaiset matot 3 m ² /l
TIHEYD/OMINAISPAINO	1,2 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	Akrylaattisekapolymeeri
TYÖSKENTELYAIKA	märkäliimaus 0–20 min
PAKKAUSKOOT	10 litran muoviasia
VARASTOINTI	Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.