

Kiilto Pro Grip Tarraliima



Telalevitteinen tarraliima kaikkien irtoasennettävien päällysteiden tarrakiinnitykseen. Tarroittuu nopeasti ja muodostaa pysyvän tarrapinnan. Kiilto Pro Grip Tarraliimalla kiinnitetty päällyste on myöhemmin irrotettavissa ja tartunta-aine voidaan poistaa pesemällä. 2-etyyliheksanolivapaa. Soveltuu myös lattialämmityskohteisiin.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- käyttövalmis ja telattava tarraliima
- irtoasennettävien päällysteiden kiinnitykseen
- nopeasti tarroittuva
- pysyvä tarrapinta
- erittäin riittoisa 6–12 m²/l
- 2-etyyliheksanolivapaa

KÄYTTÖALUE

Soveltuu kaikkien irtoasennettaviksi tarkoitettujen tekstiili- ja muovipäällysteiden sekä laattojen tarramaiseen kiinnittämiseen kuivissa sisätiloissa.

KÄYTTÖOHJE

Kiinnitysalustana toimii tasainen, kuiva ja pölytön tasoitepinta sekä rakennuslevy tai vanha pinnoite. Suosittelemme betonialustan tasoittamista Kiillon matala-alkalisella päällysteen alustaksi soveltuvalla lattiatasoitteella. Matala-alkalinen tasoite pienentää riskiä, että liiallinen alkalinen kosteus aiheuttaisi vaurioita päällysteeseen tai liimaan. Vanhan pinnoitteen tulee olla hyvin kiinni alustassaan, mahdolliset pinnoitteessa käytetyt vahat on poistettava ja pinnoitteen soveltuvuus liimausalustaksi on varmistettava.

Kiilto Pro Grip levitetään alustalle lyhytnukkaisella telalla. Levitykseen voidaan käyttää myös teräslastaa. Liiman tarramaisuus riippuu alustan imukykyästä sekä liiman määrästä. Päällysteen asentaminen aloitetaan valmistajan ohjeiden mukaan liiman kuivuttua tarramaiseksi. Tarroittumisaika olosuhteista riippuen 20-45 min. Mattomaiset päällysteet asennetaan kuten normaalissa alustaan liimauksessa, mutta liiman annetaan tarroittua. Asennettaessa on noudatettava päällysteenvalmistajan ohjeita oikeasta liimamäärästä.

Tarraliima voidaan pestä levittämällä emäksinen pesuaine, esim. vedellä laimennettu Kiilto Pro Prepaint Cleaner Maalarinpesu (1 osa Prepaint Cleaner Maalarinpesua ja 5 osaa vettä), liiman päälle. Pesuaineen annetaan vaikuttaa, pehmennyt liima poistetaan käsin koneellisesti ja pinta huuhdellaan puhtaalla vedellä. Imukykyiset alustat kuten tasoite tai rakennuslevy voivat vaurioitua pesun yhteydessä. Vanhojen päällysteiden päältä pois pestäessä on varmistettava, että vanha pinnoite kestää emäksistä pesuainetta.

ALUSTAN KOSTEUS	betoni: max. 3,5 p-% tai 85 % RH
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+ 18–25 °C
RIITTOISUUS	Lyhytnukkainen tela: 6–10 m ² /l Sileä teräslasta: 8–12 m ² /l
TIHEYS/OMINAISPAINO	1,0 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	Akrylaattisekapolymeeri
TYÖSKENTELYAIKA	Tarroittumisen jälkeen pysyy tarramaisena.
PAKKAUSKOOT	5 l, 10 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.



Huokoiset alustat voidaan pohjustaa ohennetulla Kiilto Pro Start primerilla (1 osa Start Primeria ja 4 osaa vettä).

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.