

Kiilto KeraSafe Saumanauha



Saumanauha



KÄYTTÖALUE

Kiilto KeraSafe+ Vedeneristysjärjestelmän saumojen sekä telattavien Kiilto vedeneristeiden kanssa nurkkien, saumojen ja materiaalien rajakohtien tiivistämiseen.

Ilmavuototiivistyksiin Kiilto Airblock Fiber ja Airblock Coat kanssa tarpeen vaatiessa. Kiilto Airblock Fiber soveltuu myös radon suluksi ilman nauhaa. Kiilto Keramix A+X ja Kiilto KeraPro vedeneristeiden kanssa tulee ilmavuototiivistys- ja radonsulkukohteissa käyttää aina KeraSafe Saumanauhaa tai Kiilto butyylinauhaa.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritus tapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatu järjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

KERROSVÄHVUUS	n. 0,38 mm
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+15–25 °C
TIHEYS/OMINAISPAINO	170 g/m
TYYPPI/SIDEAINE	PE kalvo PP fleece
PAKKAUSKOOT	10 cm x 20 m
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa, kuivassa tilassa valolta suojattuna 2 vuotta. T7038