

Kiilto Pro J

Nauhoitustasoite



Valmistasoite kipsikartonkilevyjen saumanauhan sekä kulmaprofiilien kiinnittämiseen ja tasoittamiseen kuivien sisätilojen seinissä ja katoissa. Nauhoitus käsin tai koneellisesti.



- Vaalea, täyttävä koostumus
- Myös viimeistelytasoituksiin ennen maalausta tai tapetointia
- Täyttökyky max. 2 mm
- Riittoisuus 1 l/m²/mm
- Kuivumisaika on n. 1-2 h/mm

KÄYTTÖALUE

Kiilto J on vesiohenteinen käyttövalmis tasoite kipsikartonkilevyjen saumanauhan kiinnittämiseen ja tasoittamiseen kuivissa sisätilojen seinissä ja katoissa. Soveltuu myös viimeistelytasoituksiin ennen maalausta tai tapetointia. Valmis pinta voidaan tasoittaa, maalata tai tapetoida. Suosittelemme pohjamaalausta ennen tapetointia, jolloin uudelleentapetointi on helpompaa. Täyttää tuotestandardien EN 13963:2005 ja EN15824:2009 vaatimukset.

KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden tasoitekerroksen levittämistä.

Kiilto J on käyttövalmis massa. Pitkän varastoinnin jälkeen valmistasoite sekoitetaan ennen käyttöä. Tarvittaessa tuotetta voidaan ohentaa vedellä. Nauhoittaminen: Levitetään ensin tasoitetta saumaan ja painetaan saumanauha kiinni kapealla teräslastalla. Tämän jälkeen tasoitetaan sauma levittämällä tasoitetta leveällä teräslastalla saumanauhan päälle. Tasoitteen kuivuttua pinta hiotaan tarvittaessa. Jos

kipsikartonkilevyn reunassa ei ole ohennusta, levitetään tasoitetta riittävän leveästi sauman ulkopuolelle, jotta saumakohta saadaan häivytettyä. Tällöin myös kipsikartonkilevyjen reunat viistetään.

Kipsikartonkilevyjen nauhoitus voidaan tehdä myös nauhatasotuskoneella. Tarvittaessa tuotetta voidaan hieman ohentaa vedellä. Huomioi myös kipsikartonkilevyn valmistajan ohjeet.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn

KERROSVÄHVUUS	2 mm
KOVETTUMISNOPEUS	n. 1-2h/mm (+18 °C) (riippuen olosuhteista)
KÄYTTÖOLOSUHTEET	normaalit huoneolosuhteet, alin käyttölämpötila +10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIKOINNIT	maalattavien pintojen rasitusluokat RL01... RL04 (MaalausRYL 2012)
MAX. RAEKOKO	< 0,1 mm
TÄIVUTUSLUJUUS	> 320 N (EN13963)
TARTUNTALUJUUS	> 0,3 MPa (EN 15824)
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,6 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	Polymeeri-kalkkikivipohjainen tasoite
VÄRIT	Vaalean harmaa
PAKKAUSKOOT	3 l, 10 l muoviasiat
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi.



suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.