

Kiilto Butyylinauha



Itseliimautuva butyylivahvikenauha nurkkien ja kulmien vahvistamiseen ja tiivistämiseen Kiilto vedeneristeiden yhteydessä. Myös rakenteiden tiivistykseen Kiilto Airblock Fiber- ja Coat tiivistystuotteiden sekä Kiilto Keramix A+X ja Kiilto KeraPro vedeneristeiden kanssa



- helppo asentaa
- itseliimautuva
- erityisesti ulkokäyttöön
- myös ilmavuoto- ja radon-korjauksiin
- pakkauskoko 10 cm x 20 m

KÄYTTÖALUE

Nurkkien ja kulmien vahvistamiseen ja tiivistämiseen Kiilto vedeneristeiden yhteydessä. Erityisesti ulkokäyttöön.

Ilmavuototiivistyksiin Kiilto Airblock Fiber ja Airblock Coat kanssa tarpeen vaatiessa. Kiilto Airblock Fiber soveltuu myös radon suluksi ilman nauhaa. Kiilto Keramix A+X ja Kiilto KeraPro vedeneristeiden kanssa tulee ilmavuototiivistys- ja radonsulkukohteissa käyttää aina Kiilto butyylinauhaa tai KeraSafe Saumanauhaa.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

KERROSVAHVUUS	n. 0,7 mm
LÄMMÖNKESTO KUIVANA	-30 - 90 °C
TYYPPI/SIDEAINE	Butyylikumi PP fleece (pintakerros)
VÄRIT	Harmaa
PAKKAUSKOOT	10 cm x 20 m
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa, kuivassa tilassa valolta suojattuna 1 vuosi. T3721