

Kiilto Kerafix Kaakeliliima



Kosteudenkestävä liima kaakelien ja keraamisten laattojen kiinnitykseen seinäpinnoille.



- vaalea väri
- helppokäyttöinen
- käyttövalmis
- mieto tuoksu

KÄYTTÖALUE

Keraamisten laattojen kiinnitykseen seinäpinnoilla sisätiloissa. Kiilto Kerafix sopii myös polystyreeni- ja PU-vaahtolevyjien liimaukseen. Ei jatkuvasti veden kanssa tekemisissä oleviin laatoituksiin.

KÄYTTÖOHJE

Kiinnitysalustana voi olla betoni, muurattu tai tasoitettu pinta, sementtipohjainen levy tai kipsilevy. Kiinnitysalustan tulee olla kuiva, pölytön ja tukeva (oikeat runko-rakenteet). Keraamisten laattojen alustana voi olla myös vanha laattapinta tai kova muovipäällyste, jos laatat saavat olla saamaamatta 5–7 vrk, jotta liima kuivuu. Vanha laattapinta ja muovipäällyste on pestävä Kiilto Laattapesulla ja muovipäällyste lisäksi karhennettava liiman tartunnan varmistamiseksi.

Levitä liima alustaan sileällä lastalla, jonka jälkeen tasoita liima hammastetulla lastalla. Paina laatat alustaan mahdollisimman pian ja aseta siten, että saumaleveys on vähintään 2 mm. Laatan ja levyn asentoa voi vielä korjata n. 15 min ajan kiinnipainamisesta. Saumaa laatat aikaisintaan aikaisintaan 24 h kuluttua liimauksesta. Imemättömillä alustoilla vasta 5–7 vrk:n kuluttua. Liiman kuivumista ei saa nopeuttaa keinotekoisesti.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä

ALUSTAN KOSTEUS	betoni: max. 4 paino-% tai alle 90 % RH
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	+18–25 °C
PAKKASENKESTÄVYYS	Jäätyvää (liimasauma pakkasenkestävä)
RIITTOISUUS	1–2 m ² /l kiinnitysalustasta, hammastuksesta ja laatan koosta riippuen
TIHEYS/OMINAISPAINO	1,45 kg/l
TYYPPI/SIDEAINE	Styreeniakrylaattidispersio
TYÖSKENTELYAIKA	10–20 min olosuhteista riippuen
PAKKAUSKOOT	1 l, 3 l, 10 l
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1°C lämpötilassa 18 kuukautta. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä.



lisää nettisivuillamme.