

Kiilto Fine Viimeistelysilote



Erittäin hieno, valkoinen, käyttövalmis viimeistelytasoite seinien ja kattojen tasoitukseen kuivissa sisätiloissa. Tarttuu myös maalin päälle. Max 2 mm. Vesiohenteinen.

- naarmujen ja pienten kolojen tasoitukseen seinissä ja katoissa
- ylitasoitukseen max. 2 mm:iin asti
- hiottavissa 2–3 h kuluttua tasoituksesta, lopullinen kuivumisaika 2–3 h/mm
- voidaan maalata tai tapetoida päälle
- tarttuu myös maalatulle pinnalle

KÄYTTÖALUE

Kiilto Fine on vaalea, vesiohenteinen käyttövalmis hienotasoite kuivien tilojen seinien ja kattojen viimeistelyyn ennen maalausta tai tapetointia. Suosittelemme pohjamaalausta ennen tapetointia, jolloin uudelleen tapetointi on helpompaa. Täyttää tuotestandardin EN15824:2009 vaatimukset. Kiilto Fine:ä voidaan käyttää esimerkiksi kipsikartonkilevy-, rappaus- tai tasoitepintojen viimeistelyyn.

KÄYTTÖOHJE

Tasoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat ja pölyttömät. Uutta kerrosta vedettäessä on edellisen kerroksen oltava kuivunut. Lisäksi pinta tulee tarvittaessa hioa ja puhdistaa huolellisesti ennen uuden kerroksen levittämistä.

Kiilto Fine on käyttövalmis massa. Levitetään teräslastalla. Silotepinta on kuivuttuaan helposti hiottavissa.

LISÄTIETOJA

Tässä tuote-esitteessä annetut tiedot perustuvat suorittamiimme testeihin sekä käytännön kokemukseemme. Annetut tekniset arvot on määritetty vakioituissa olosuhteissa. Mikäli paikalliset olosuhteet poikkeavat niistä, vaikuttaa se saavutettaviin arvoihin ja tuotteen toimivuuteen. Lopputulokseen vaikuttaa merkittävästi myös työn suoritustapa. Kiilto Oy vastaa siitä, että tuotteen laatu on laatujärjestelmämme mukainen. Emme voi vaikuttaa työn asialliseen suorittamiseen ja vallitseviin olosuhteisiin, emmekä näin ollen voi vastata lopputuloksesta. Tuotteen oikea käyttö edellyttää tutustumista työohjeeseen ja mahdolliseen menetelmäoppaaseen.

YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS

Vältä tarpeetonta ihokosketusta ja altistumista tuoreen tuotteen kanssa, käytä suojakäsineitä. Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tuotteen ja pakkauksen hävityksestä lisää nettisivuillamme.

KERROSVÄHVUUS	2 mm
KÄYTTÖOLOSUHTEET	normaalit huoneolosuhteet, alin käyttölämpötila +10 °C
LUOKITUKSET JA SERTIFIOINNIT	maalattavien pintojen rasitusluokat RL01... RL03 (MaalausRYL 2012)
RIITTOISUUS	Tuubillinen riittää n. 0,4 m ² alalle (1 mm kerros) tai n. 600 pienen kolon (10 mm x 10 mm x 5 mm) täyttöön.
TARTUNTALUJUUS	>0,3 MPa (EN 15824)
TIHEYS/OMINAISPAINO	n. 1,2 kg/l
VÄRIT	lähes valkoinen
PAKKAUSKOOT	400 ml muovituubi
VARASTOINTI	Avaamattomana yli +1 °C lämpötilassa 1 vuosi.