



SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 0301_Humidboard_12,5_GM-H1_2018-01-25

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
EN 15283-1 - GM-H1
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Humidboard 13 type GM-H1
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai –tarkoitukset:
Rakentamisessa käytettävä kipsilevy
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Knauf Danogips GmbH, SE-296 80 Åhus
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksianto kuuluu 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Knauf Oy, Bertel Jungin aukio 1, 02600 Espoo, Finland
Puh. (09) 476 400, E-mail: info@knauf.fi
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Systeemi 4 & 3 (paloluokka)
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Paloluokkatestaus tehty, Luokka A2-s1,d0 (SP (NB 0402) raportti No PX15213-1. Valmistaja vastaa tyyppitestauksesta sekä laadun varmistuksesta.

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Paloluokka – R2F	A2-s1,d0	EN 15283-1:2008+A1:2009
Leikkauslujuus - $\uparrow \downarrow$	NPD	EN 15283-1:2008+A1:2009
Vesihöyrynvastus - μ	10	EN 15283-1:2008+A1:2009
Lämmönjohtavuus - λ	0,25 W/(m·K)	EN 15283-1:2008+A1:2009
Taivutuslujuus - F	pass (16,8*T) N (poikkisuuntaan) (43*t) N (pituussuuntaan)	EN 15283-1:2008+A1:2009
Vaaralliset aineet – DS	NPD	EN 15283-1:2008+A1:2009
Ilmanäen eristävyys* - R	kts. valmistajan kirjallisuudesta www.knauf.se	EN 15283-1:2008+A1:2009
Iskun kestävyys* - \rightarrow I		
Äänenvaimennus* - α		
* Nämä ominaisuudet riippuvat rakenteesta joista löytyy tietoa valmistajan materiaalista. Ominaisuudet ilmoitetaan systeemin mukaan jossa tuotetta on käytetty		

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Max Tollander de Balsch, Päällikkö
(tuotekehitys ja tekninen tuki)

Espoo, Finland, 25.1.2018

(allekirjoitus)