

- Laatoitusaluustojen vedeneristykset; märkätilat, ulkotilat ja uima-altaat
- Tilaan kohdistuvat erilaiset rasitukset määrittävät vedeneristämisen ja rakenteiden suojaamisen tarpeen sekä käytettävät tuotteet
- Huomioi mahdolliset vedeneristämisen sertifikaatit ja noudata järjestelmä- ja tuoteohjeita

SIVELTÄVÄ VEDENERISTE MÄRKÄTILOIHIN JA MUIHIN SISÄTILOIHIN

Sertifioitu vedeneristysjärjestelmä märkätilojen seinä- ja lattiarakenteille uudis- että korjausrakentamisessa



Mapegum WPS

- Alustat:** kiviainespohjaiset materiaalit ja märkätilaan soveltuvat levyt
- Pohjuste:** Primer G (yleispohjuste kaikille alustoille)
- Odotusaika:** ensimmäisen ja toisen kerroksen välillä: n. 60 min. (kosketuskuiva) ennen päällysteen asennusta 12–24 tuntia



Primer G -pohjuste, Mapeflex MS45 -tiivistysmassa, Mapeband B DC -kaivolaippa, Fiberfilit -kangasnauha, Mapequard PC -läpivientikappaleet


SEMENTTIPOHJAINEN VEDENERISTYSLAASTI ULKOTILOIHIN JA ALTAISIIN

2-komponenttinen tuote rakenteiden vedeneristämiseen ja suojaukseen (EN 14891 ja EN 1504-2)



Mapelastic

- Alustat:** betonirakenteet, sementtipohjaiset pintavalut ja tasoitepinnat
- Pohjuste:** alustan vesikostutus (imukykyiset alustat)
- Käyttöaika:** sekoitettuna astiassa n. 1 h
- Odotusaika:** ensimmäisen ja toisen kerroksen välillä: n. 4–5 h ennen päällysteen asennusta 1–5 vrk (olosuhteista riippuen)



Mapenet -lasikuituverkko, Mapeband Easy -vahvikenauha, Mapeband Easy -kulmakappaleet