

# Vertisol Fitnice® kudotun vinyylitapetin hoito-ohje

Huolellinen hoito ja puhdistus pidentää Fitnice® Wall -seinäpäällysteen elinkaarta.

## 1. HOITO

- Fitnice® Wall -seinäpäällysteen värin ja kuosin valinnalla voidaan asennuspaikasta riippuen helpottaa tuotteen ylläpitoa.
- Ajoita seinien päällystäminen viimeiseksi työksi, ettei seinäpäällyste vahingoitu muista keskeneräisistä töistä. Muussa tapauksessa varmistu, että seinäpäällyste suojataan muovikalvolla tai kartongilla.
- Rakennus- ja maalaustöiden aikana tulee Fitnice® Wall -seinäpäällyste suojata huolellisesti, koska maali, lakka jne. voi aiheuttaa korjaamatonta vahinkoa päällysteelle.
- Älä käytä puhdistuksessa teräviä tai hankaavia välineitä.
- Älä käytä puhdistuksessa liuottimia kuten asetonia.
- Tahrat suositellaan poistamaan välittömästi, sillä pinttynneiden tahrojen poistaminen on paljon vaikeampaa. Käytä pesuharjaa ja nihkeää siivousliinaa
- Savukkeet voivat aiheuttaa korjaamattomia palojälkiä seinäpäällysteeseen.
- Jos päällysteen saumoissa havaitaan irtolanka, pitää se leikata saksilla tai leikkurilla. Sitä ei saa polttaa.
- Kohteissa, joissa Fitnice® Wall -seinäpäällyste ei ole seinän korkuinen, on suositeltavaa suojata seinäpäällysteen vaakareuna soveltuvalla profiililla.

## 2. PUHDISTUS

Huoltoväli riippuu valitusta materiaalista, käyttöasteesta ja käyttökriteereistä.

Fitnice® Wall -seinäpäällyste ei vaadi tyypillisesti erityistä päivittäistä siivousta.

Säännöllinen pölyjen pyyhintä pölyhuiskulla tai nihkeällä siivousliinalla on suositeltavaa.

Tahrat poistetaan neutraalilla puhdistusaineella kostealla sienellä tai siivousliinalla. Käytä imukykyistä sientä tai liinaa poistaaksesi nestemäiset tahrat mahdollisimman hyvin. Älä levitä tahrannoistoaainetta.

Erityisen hankalien tahrojen poistamiseksi toimi seuraavasti:

- Nestemäiset tahrat (kahvi, kolajuomat jne.): käytä kosteaa sientä tai siivousliinaa ja neutraalia puhdistusainetta. Huuhtelee kostealla sienellä ja kuivaa kuivalla siivousliinalla.
- Rasvaiset tahrat (voi, suklaa jne.): käytä laimennettua rasvanpoistoainetta. Huuhtelee kostealla sienellä ja kuivaa kuivalla siivousliinalla.

Kaikissa tapauksissa vältä päällysteen liiallista kastelemista.