



FI Puhdistus

Käytä puhdistukseen mietoja puhdistusaineita tai saippuavettä. Älä käytä klooripohjaisia tai muita hankaavia/syövyttäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa materiaalia. Huuhtele istuin vedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Vältä WC-puhdistusaineiden käyttöä istuimessa ja saranoissa, koska ne voivat myös vahingoittaa materiaalin rakennetta. Varmista, että istuin ja kansi ovat pystyasennossa, kun kulhossa käytetään voimakkaita puhdistusaineita.

Huom:

Älä käytä WC-raikastimia, jotka kiinnitetään posliini-kulhon reunaan!

GB Cleaning

Use mild agents or soapy water for cleaning. Don't use chlorine based or other abrasive/corrosive cleaners because the use of these products can damage the material. Rinse the seat with water and dry with a soft cloth. Avoid the use of WC cleaning agents on the seat and hinges, these can also damage the structure of the material. So, please make sure that seat and cover are in an upright position as long as harsh cleaning agents are in the bowl.

Please Note:

Do not use rim block toilet freshener in ceramic bowl!

417207

FI Takuu

Kahden vuoden takuu kaikille materiaaleille. Mikäli vika johtuu virheellisestä materiaalista tai työnäljystä, vaihdamme tuotteet veloituksetta. Tämä takuu ei kata korjaustöistä aiheutuvia kuluja, kuten matkakuluja tai asennusta.

GB Warranty

Two years on all materials. If the defect is due to faulty material or workmanship, we will replace the goods, free of charge. This warranty does not cover costs of making repairs, e. g. travel costs, mounting, ect.

OPTIONAL



FI Hidastin

Älä sulje voimalla!

WC-istuin sulkeutuu automaattisesti kevyellä painalluksella kanteen ja/tai istuimeen. Integroitu hydraulinen vaimennus takaa hitaan ja hiljaisen sulkeutumisen. Toimii parhaiten ympäristön lämpötilassa 0–30 °C.

GB Slowclose

Do not close by use force!

The toilet seat closes automatically with just a gentle tap on cover and/or seat. The integrated hydraulic damping guarantees a slow and quiet closing. Operates best at ambient temperatures from 0 to 30°C.