

Fuga-Wash

Veteen sekoitettava puhdistusainetiiviste
Fugalite-epoksisaumajäämien
puhdistamiseen.

Pesuveteen sekoitettuna, Fuga-Wash on
tehokas puhdistusaine, joka ei vahingoita
keraamisia laattoja tai luonnonkivipintoja..



Rating 4

1. Helpottaa pintamateriaalien puhdistamista
2. Pitää sienen puhtaampana
3. Puhdistaa läpikotaisesti, ei tarvitse huuhdella
4. Parantaa epoksisauaman pintaviimeistelyä
5. Sopiva kaikille pinnoille

- × VOC Low Emission
- ✓ Water Based
- ✓ Solvent ≤ 15 g/kg
- ✓ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

Käyttökohteet

→ Käyttö

Veteen lisättävä puhdistusaine Fugalite Color- ja Fugalite Invisible -jäämien puhdistamiseen.

Alustat:

- keraamiset laatat ja posliinilaatat
- lasimosaiikit, marmorit ja luonnonkivet

Älä käytä kovettuneiden saumalaastijäämien ja -juovien poistamiseen.

Käyttöohjeet

→ Alustojen valmistelu

Päällystemateriaalit tulee puhdistaa ensin pölystä. Fugalite Color- tai Fugalite Invisible -tuotteen tulee olla vielä tuoretta.

→ Tuotteen valmistelu

Fuga-Wash on käyttövalmis läpinäkyvä neste, joka voidaan laimentaa vedellä missä tahansa suhteessa. Ravista pullo hyvin ennen avaamista, jotta nesteen koostumus on tasainen. Kaada pesuastiaan yksi mittakorkillinen (noin 50 ml) tuotetta 5 vesilitraa kohti.

→ Tuotteen käyttö

Aloita laattojen puhdistaminen epoksisauman ollessa vielä tuoretta. Puhdista pinta kostutetulla paksulla, suurikokoisella ja mieluiten selluloosasta valmistetulla sienellä. Tällaisen sienen käyttö auttaa välttämään epoksin irtoamisen saumoista. Pehmitä laattojen pinnalla oleva epoksihuntu pyörivin liikkein ja viimeistele saumojen pinnat. Erityiset nopeasti sekoittuvat ja imeytyvät polymeerit

varmistavat, että kaikki saumalaastijäämät saadaan poistettua käyttämällä ainoastaan pientä vesimäärää. Liiallisen vesimäärän käyttö puhdistuksen aikana heikentää lopullista kemiallista kestävyyttä. Huuhtelee sieni usein ja varmista, että käytettävä vesi on aina puhdasta. Käytä asianmukaisia pesuastioita, ritalöitä ja puhdistusteloja. Vaihda sieni tai karhunkieli tarvittaessa, jos se kyllästyy saumausaineella. Viimeinen puhdistus tulisi suorittaa sienellä ja viistosti laattojen reunoihin nähden pyyhkien, jotta saumoista ei irtoa materiaalia. Pyyhi puhdistettu pinta uudelleen kuivalla liinalla varmistaaksesi, että se on täysin puhdas eikä siinä ole hartsijuovia.

→ Puhdistus

Fuga-Wash -jäämät voidaan poistaa työkaluista huuhtelemalla ne huolellisesti vedellä.

Tiivistelmä

Fugalite Color- ja Fugalite Invisible -jäämien puhdistamiseen keraamisista laatoista, posliinilaatoista, lasimosaiikeista, marmoreista ja luonnonkivistä käytetään veteen lisättävää ympäristöystävällistä vesipohjaista puhdistusainetta, jonka GreenBuilding Rating -luokitus on Eco 4; esim. Kerakoll Spa -yhtiön Fuga-Wash.

Tekniset tiedot Kerakoll-laatustandardin mukaan	
Ulkonäkö	Kirkas neste
Ominaispaino	≈ 1 kg/dm ³
Säilyvyys	≈ 24 kuukautta valmistuspäivästä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Varoituksia	suojattava jäätymiseltä, suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä
Pakkaus	pullot 1,5 l
Laimennussuhteet veteen sekoitettaessa	Kaikki suhteet suositeltava annostus on 1 mittakorkillinen pesuastiassa olevaa 5 l vettä kohti
pH	≈ 7
Asennuslämpötilan raja-arvot	+5 °C - +35 °C
Menekki	≈ 100 – 200 m ² /1 l

Tiedoissa oletuksena +23 °C:n lämpötila, 50 %:n ilman suhteellinen kosteus sekä ei ilmanvaihtoa. Todelliset arvot saattavat vaihdella rakennustyömaan olosuhteista (lämpötila, ilmanvaihto, alustan ja materiaalin imukyky) riippuen.

Varoituksia

- Tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön

→ noudata standardeja ja kansallisia säädöksiä

→ säilytä ja käytä yli +5 °C:n lämpötilassa.

Suojattava jäätymiseltä.

→ älä jätä tölkkejä tai pulloja avatuiksi edes käytön aikana
- käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyydettyessä

→ lisätietoja tuotteesta ja sen käytöstä:

Kerakoll Worldwide Global Service, puh.

+39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

Kerakoll Quality System

ISO 9001 CERTIFIED 1710/0327

Kerakoll Quality System

ISO 45001 CERTIFIED 18586-1

Luokitukset viittaavat GreenBuilding Rating Manual 2012 -oppaan luokituksiin. Nämä tiedot on päivitetty viimeksi lokakuussa 2023 (viite GBR-tietoraportti – 10.23); huomaa, että KERAKOLL SpA saattaa tehdä tietoihin lisäyksiä ja/tai korjauksia; katso uusin versio osoitteesta www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA on siten vastuussa tietojen validiteetista, tarkkuudesta ja päivittämisestä, ainoastaan silloin, kun tiedot on otettu sen institutionaaliselta verkkosivulta. Tässä tuotekortissa annetut tiedot perustuvat teknisiin tietoihin ja käytännön kokemukseen. Koska emme kuitenkaan voi valvua suoraan yksittäisten rakennustyömaiden olosuhteita tai töiden suorittamista, yllä annetut ovat luonteeltaan yleisiä ohjeita eivätkä sido Kerakollia millään tavalla. Suosittelemme, että kokeilette tuotetta etukäteen pienelle alueelle varmistaaksenne tuotteen soveltuvuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen.