



Eco Prim Grip

**Monikäyttöinen,
käyttövalmis ja erittäin
vähäpäästöinen (VOC)
tartuntapohjuste
rappauksille, tasoitteille
ja keraamisten laattojen
kiinnityslaasteille**



KÄYTTÖKOhteET

Monikäyttöinen, käyttövalmis pohjuste lattioihin ja seiniin sisä- ja ulkotiloissa.

Eco Prim Grip -pohjustetta voidaan käyttää parantamaan kaikenlaisien sementti-, kipsi- ja kalkkipohjaisten laastien tartuntaa betoni-, tiili-, betoniharkko-, kevytbetoni- ja kipsialustoilla.

Eco Prim Grip soveltuu myös parantamaan keraamisten laattojen kiinnityslaastien ja tasoitteiden tartuntaa imukyvyttömällä alustoilla kuten keraaminen-, terrazzo- ja luonnonkivilattiat.

Käyttöesimerkkejä

- Verkotuslaastin levitys betoni-, tiilipintaisetalustat jne.
- Tehtaässä tasoituksia vanhoille keraamisille-, terrazzo- ja luonnonkivilattioille.
- Tehtaässä päällelaatoitus keraamisilla laatoilla tai luonnonkivillä vanhoille keraamisille lattioille.

TEKNISET OMINAISUUDET

Eco Prim Grip on liuotteeton pohjuste, joka koostuu vesidispersiossa olevasta synteettisestä hartsista ja lajitellusta runkoaineesta. Sen tartuntalujuus sekä veden- ja vanhenemisenkestävyys ovat erinomaiset. Se muodostaa karkean pinnan rappaukselle ja tasoitteelle, ja siten varmistaa erinomaisen tartunnan tasaisille ja vähäisen imukyvyn omaaville alustoille. Se vähentää ja tasaa imukykyisten alustojen vedenimukykyä ja kuivuttuaan muodostaa lujan tartunta-alustan sementtipohjaisille laasteille erilaisille

alustoille, kuten betoni, kevytbetoniharkot, tiili, luonnonkivi, kipsilevy, puu, keraaminen laatta, metalli, rappaus ja kipsi jne.

Eco Prim Grip on käyttövalmis, siveltimellä tai telalla helposti levitettävä harmaa lateksi.

Eco Prim Grip on palamaton ja erittäin vähäpäästöinen (VOC). Tästä syystä se on vaaraton asentajalle ja loppukäyttäjälle asennusympäristössään.

Tuote voidaan varastoida ilman erityistoimenpiteitä.

SUOSITUKSET

- Levitys +5...+35 °C lämpötilassa.
- Älä käytä **Eco Prim Grip** -pohjustetta kohteessa, joka altistuu nousevalle kosteudelle.
- **Eco Prim Grip** on käyttövalmis sellaisenaan.
- Älä käytä tartuntaa parantavana pohjusteena lattialiimoille tai tasoitekiteille teräshierretyillä betonialustoilla tai tasoitepinnoilla. Käytä näissä kohteissa **Eco Prim T** -tuotetta.

TYÖTAPAOhJEET

Alustan valmistelu

Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja hyvin kovettunut eikä siinä saa esiintyä öljyä, rasvaa, sementtiliimaa tai irtaantunutta ainesta.

Alustaa ei tarvitse kostuttaa ennen **Eco Prim Grip** -pohjusteen levittämistä.

Levittäminen

Eco Prim Grip levitetään joko telalla tai siveltimellä.

Eco Prim Grip



Eco Prim Grip
-pohjusteen levitys
telalla betonialustalle



Eco Prim Grip
-pohjusteen
levitys siveltimellä
betonialustalle



Eco Prim Grip
-pohjustetun alustan
rappaus

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTEKUVAUS

Olomuoto:	kermamainen neste
Väri:	harmaa
Tiheys (g/cm ³):	1,48
pH:	8,5
Kuiva-ainepitoisuus (%):	70
EMICODE:	EC1 Plus – erittäin vähäpäästöinen

KÄYTTÖOMINAISUUDET (+23 °C / RH 50 %)

Asennuslämpötila:	+5...+35 °C
Odotusaika ennen rappausta:	15–20 min (riippuen alustan lämpötilasta ja huokoisuudesta)
Odotusaika ennen tasoitusta:	30 min (riippuen alustan lämpötilasta ja huokoisuudesta)

LOPULLISET ARVOT

Kosteuden kestävyys:	erinomainen
Vanhenemisen kestävyys:	erinomainen
Liuottimien ja öljyjen kestävyys:	kohtuullinen
Happojen ja alkalien kestävyys:	kohtuullinen
Lämpötilojen kestävyys:	erinomainen

Kun **Eco Prim Grip** on kuivunut, voidaan tehdä rappaus tai tasoitus. Vähimmäisodotusaika on 15–60 min riippuen ympäröivistä olosuhteista ja alustan imukyvystä. Toinen **Eco Prim Grip** -kerros voidaan levittää pidemmän ajan jälkeen.

Puhdistaminen

Tuore **Eco Prim Grip** -pohjuste voidaan poistaa helposti seinistä, lattiosta ja työkaluista vedellä. Kuivunut tuote poistetaan alkoholilla tai **Pulicol 2000** -maalinpoistoaineella.

MENEKKI

Menekki vaihtelee 0,20–0,30 kg/m² välillä riippuen alustan imukyvystä.

PAKKAUS

Eco Prim Grip toimitetaan 5 kg ja 10 kg astioissa.

VARASTOINTI

Eco Prim Grip säilyy vähintään 12 kk normaaliolosuhteissa, alkuperäisessä, avaamattomassa pakkauksessaan.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteessa www.mapei.fi

AMMATTIKÄYTTÖÖN.

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa edellä mainittu informaatio perustuu kokemukseen tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen joka käyttää kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjeita.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuotteen asennushetkellä voimassa olevassa tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia.

Saadaksesi viimeisimmän tuotesitteen, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi **KAIKKI TUOTE-ESITTEEN SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN TEHDYT MUUTOKSET JOHTAVAT MAPEIN VASTUIDEN RAUKEAMISEEN.**



Tätä symbolia käytetään tunnistamaan matalan emission (VOC) omaavat MAPEI-tuotteet jotka ovat sertifioituneet kansainvälisen lattia-asennustuotteiden emissiotarkastusjärjestön GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.) toimesta.

Kaikki tuotteeseen liittyvät lisätiedot ovat saatavissa pyydettyäessä sekä osoitteesta www.mapei.fi



Eco Prim Grip
-pohjusteen levitys
telalla vanhalle
terrazzolattialle



Eco Prim Grip
-pohjusteen levitys
telalla vanhalle
porcellana-
tolaattalattialle



Itsesiliävän Ultraplan-
tasoitteen levitys
Eco Prim Grip
-pohjustetulle vanhalle
lattialle

**Eco Prim
Grip**

