

WOODCARE.GUIDE

WOOD OIL BASIC

Päivitetty: 7.11.2022



WOOD OIL BASIC

Koot	2,7 L & 9 L
Koostumus	Puuhun erinomaisesti tunkeutuva luonnonöljy-pohjainen puunkäsittelyaine.
Värit	Väritön (sävytettävissä), Harmaa, Ruskea, Musta

TEKNISET TIEDOT

Riittoisuus	6-8 m ² / L
Kuiva-ainepitoisuus	noin 12 %
Kuivumisaika	Noin 16-24 h, +23 °C, suhteellinen ilmankosteus 50 %
Työvälineet	Sivellin, ruisku
Työvälineiden puhdistus	Saippua ja lämmin vesi
Säilyvyys	Vähintään vuosi
Varastointi	Suljettu pakkaus ja suojassa pakkaselta.

OMINAISUUDET

Luonnonystävällinen vesiohenteinen puuöljy, joka sisältää erityisiä vettähylykiviä luonnonöljyjä. Lopputuloksena kuultava ja kaunis pinta. Puuöljyllä on erityisen hyvät tunkeutumisominaisuudet puuhun samalla kun se antaa vettähylykivän pinnan. Kun puu paisuu ja kutistuu, hartsit eivät aina pysty pitämään puukuituja yhdessä jolloin puu halkeaa. Hyvin öljytty puu ei ime vettä, jolloin puun paisuminen ja kutistuminen saadaan minimoitua. Puuöljyn tarkoitus on kyllästä puu, eikä muodostaa paksua kalvoa puun pintaan. Tästä syystä imemätön öljy poistetaan pinnasta ennen kuivumista. Paras kesto saadaan käsittelemällä ulkona olevat puupinnat 2 kertaa vuodessa. Käsittelemällä puu syksyllä saadaan hyvä suoja talveksi.

KÄYTTÖKOHEET

Soveltuu painekyllästetyn-, sahatun- ja höylätyn puun kyllästämiseen ulkona. Soveltuu uusille ja aikaisemmin lahonestoaineilla tai puuöljyllä käsitellyille pinnoille: terassit, laiturit, puutarhakalusteet, ritilät ym.

Jatkuu seuraavalla sivulla...

FI

1 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS

WOODCARE.GUIDE

WOOD OIL BASIC

Päivitetty: 7.11.2022

Puuöljyä ei suositella esimerkiksi leikkuulaudoille tai keittiötasoille sen sisältämän homeenestoaineen takia. Puuöljyä ei myöskään pidä käyttää pohjustusöljynä, koska se ei ole ylimaalauskelppoinen maaleilla.

KÄYTTÖOHJEET

PINNAN ESIKÄSITTELY

Pinnoilta poistetaan pöly ja kaikki irtoava aine teräs- tai juuriharjalla. Vanhalta käsiteltävältä pinnalta lika poistetaan. Homehtuneet pinnat pestään Homepesulla, huuhdellaan vedellä ja annetaan pinnan kuivua. Mahdollinen rasva poistetaan lakkabensiinillä.

MAALAUS

Sively, ruiskutus tai upotus.

Puuöljy sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä sekä säännöllisesti käytön aikana.

MAALAUSOLOSUHTEET

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja puuöljyn kuivumisen aikana pitää öljyn, ilman ja pinnan lämpötilan olla yli + 5 C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

TYÖTURVALLISUUS

Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Ruiskutettaessa estettävä höyryn leviäminen työpaikan ilman tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Tarvittaessa käytettävä sopivaa hengityssuojainta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Itsesyttymisvaara rievuissa ja trasselissa. Hävitettävä asianmukaisesti esim. upottamalla veteen tai polttamalla.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖN SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.

VOC

Voc raja-arvo (cat A/f): 130 g / l (2010)

Tuotteen VOC <130g / l

KULJETUS

VAK/ADR -

F

H

2 / 2

TEKNINEN TUOTESELOSTE

TDS