

Tuotenumero: **RK URATIIVISTE OVI 10 MM**
 Tuotekoodi: L63-64-L114-116

Päivitetty:
 10.2.2015



RK Uratiiviste on uraan painettava O-profiilin tiiviste oviin, joissa on ura tiivisteeseen kiinnitysnuolta varten. RK Uratiiviste on termoplastinen elastomeeritiiviste (TPE) oviin. TPE on uutta, nykyaikaista, korkealaatuista, täysin kierrätettävää materiaalia ja se on helppo asentaa.

KÄYTTÖALUE

Ovien tiivistämiseen. Suojaa vedolta, pölyltä, kylmyydeltä/kuumuudelta, sateelta, kosteudelta, hyönteisiltä, melulta ja auttaa säästämään energiaa. Joustava, veden ja pesunkestävä. Soveltuu hyvin silikonitiivisteiden tilalle.

Huom! Kestää hyvin kemikaaleja mutta ei liuottimia kuten lakkabensiiniä tai öljyjä. Puhdista tiiviste käyttäen vettä ja saippualluosta.

KÄYTTÖOHJE

O-profiilin kyljessä oleva kiinnitysnuoli helpottaa uratiivisteeseen asennusta. Varmista ennen asennusta tiivisteeseen soveltuvuus uraan tai vertaa vanhan tiivisteeseen mittoihin. Tarvittaessa poista vanha tiiviste ja puhdista ura. Irrota uudet tiivisteet varovasti vetämällä toisistaan. Paina tiivisteeseen kiinnitysnuoli uraan. Mikäli ura on liian väljä kiinnitysnuolelle, voidaan uran täyttöaineena käyttää esim. RK Silikonია. Tarkista vielä tiivisteeseen pysyvyys ja tämän jälkeen ikkuna on valmis käyttöä varten.

RK Uratiiviste on erittäin joustava ja se soveltuu 2 - 8 mm rakoihin, eli kaikille yleisimmille ovimalleille. Kiinnitysnuolen leveys 4 mm ja syvyys 4,7 mm.

Asennusvinkki: Tarkista oven ja karmin väliin tulevan tiivisteeseen rako esim. sinitarralla.

Huom! Muista ikkunoiden tiivistykseen RK Uratiiviste Ikkuna 8 mm.

Käy tutustumassa myös tiivistysoppaaseen osoitteessa www.tiivistysopas.fi

VÄRIT

Valkoinen, ruskea ja musta (vain 100 m)

MATERIAALI

Termoplastinen elastomeeri (TPE)

SUOJAA

Kylmältä, vedolta, kosteudelta, pölyltä ja säästää energiaa.

KÄYTTÖIKÄ IKÄ

yli 15 vuotta

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

-50 °C - +130 °C

PROFIILIN HALKAISIJA

10 mm

SOVELTUVUUS

2 - 8 mm

TUOTEKOKO

6 ja 100 m