


RAPIDOBAT[®]-KERTAKÄYTTÖMUOTIT

RAPIDOBAT[®]-kertakäyttömuotit ovat erittäin hyvin muotonsa pitäviä "kartonkimuotteja". RAPIDOBAT[®]-kertakäyttömuoteissa on patentoitu halkaisuteippi muotin purkua varten. Muotteja on saatavilla erilaisilla sisäpintalaaduilla.

1. RAPIDOBAT[®]-Glatt-light (pinnoittamaton). Perusmalli, jossa kierresauman jälki voi jäädä valmiiseen betonipintaan.



2. RAPIDOBAT[®]-Glatt (filmipinnoitettu). Muotin sisäpinta on pinnoitettu PVC-kalvolla.



3. RAPIDOBAT[®]-CRETCON HD (aktiivipinnoitettu). Muotin sisäpinta on pinnoitettu pintahuokosten muodostumista vähentävällä hydrogel-pinnoitteella.



Pyöreät RAPIDOBAT®-kertakäyttömuotit toimitetaan 2,5 ... 7,0 metrin pituisina. Muotteja on saatavilla ao. taulukon mukaisilla halkaisijoilla.

Typ	Ø innen [mm]	Ø außen [mm]	max. Lagerlänge* [m]	Gewicht [kg/m]	Betonbedarf [m³/m]
150	150	156	7,00	1,43	0,018
200	200	206	7,00	1,83	0,031
240	240	247	7,00	2,66	0,045
250	250	257	7,00	2,70	0,049
300	300	308	7,00	3,72	0,071
350	350	360	7,00	4,92	0,096
360	360	370	7,00	5,03	0,102
400	400	410	7,00	5,79	0,126
435	435	445	7,00	6,21	0,149
450	450	462	7,00	7,35	0,159
500	500	514	7,00	9,23	0,196
560	560	574	7,00	11,23	0,246
600	600	614	7,00	12,11	0,283
650	650	666	7,00	14,57	0,332
700	700	716	7,00	15,68	0,385
750	750	768	7,00	18,35	0,442
800	800	820	7,00	21,54	0,503
900	900	921	7,00	26,23	0,636
1000	1000	1025	7,00	30,81	0,785
1200	1200	1226	6,00	38,95	1,131

RAPIDOBAT®-kertakäyttömuotteja on saatavilla myös suorakulmaisille poikkileikkauksille ja erikoismuotoisille poikki- ja pituusleikkauksille. Myös erikoismalliset pilarihatut ja -jalustat kuuluvat tuotevalikoimaan.

