

SCHÖNOX® HA PRO

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 63245724

1	TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE:	63245724
2	KÄYTTÖTARKOITUS/KÄYTTÖ TARKOITUKSET	EAD 030352-00-0503: 2019 Liquid applied watertight covering kit for wet room floors and/or walls
3	VALMISTAJA:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich
4	VALTUUTETTU EDUSTAJA:	Oy Sika Finland Ab Koskelontie 23 c 02920 Espoo
5	AVCP-JÄRJESTELMÄT:	Järjestelmä 2+
6b	EUROOPPALAINEN ARVIOINTIASIAKIRJA:	EAD 030352-00-0503: 2019
	Eurooppalainen tekninen arviointi:	ETA-22/0070 of 2022/03/08
	Tekninen arviointilaitos:	ETA-DANMARK A/S
	Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:	0761

7 ILMOITETTU SUORITUSKYKY

Olennaiset ominaisuudet	Suoritus	Yhdenmukaistettut tekniset eritelmät.
Palotekninen käyttäytyminen	Euroclass E/E _{fl}	
Vaaralliset aineet	ei määritelty	
Vesihöyrynläpäisevyys S _d	SCHÖNOX SPR-pohjusteen höyrynläpäisevyys, 250 g / m ² + SCHÖNOX HA PRO, 1,130 g/m ² kahteen kertaan levitettynä ja testattu 23 °C:ssa ja RH 93–50 %:ssa: sd-arvo = 79,3 m SCHÖNOX HA PRO ilman pohjustetta, 1,130 g/m ² kahteen kertaan levitettynä ja testattuna 23 °C:ssa ja RH 93-50 %:ssa on: sd-arvo = 3,1 m	
Vesitiiveys	Vesitiivis standardin EN 14891 mukaisesti	
Halkeaman silloituskyky	1,230 g/m ² SCHÖNOX HA PRO -vedeneriste, jota käytetään kahteen kertaan (kuivakalvojen yhteispaksuus = 0,5 mm) Arviointiluokka 1: Halkeama 0,4 mm:llä	
Vetolujuus	ETA:ssa mainitut SCHÖNOX HA PRO -vedeneriste- ja kiinnityslaastit, joita käytetään seuraavien alustojen päällä: Betoni, sementtipohjaiset tasoitteet, kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet ja kipsikuitulevyt, täyttävät vaatimukset: Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus ≥ 0,5 MPa	EAD 030352- 00-0503: 2019
Naarmuuntumisen kestävyys	ei määritelty	
Liitoksen silloituskyky	SCHÖNOX HA PRO -vedeneriste yhdessä joko SCHÖNOX ST (50/25), SCHÖNOX ST BT (butyylliteippi) ja SCHÖNOX KIMBAND:in kanssa, täyttävät vaatimukset: Arviointiluokka 2: Vedenpitävä	
Vesitiiveys läpivienneissä	SCHÖNOX HA PRO -vedeneriste, jossa on ETA:n kohdassa 1 kuvattuja vahvistuksia*), on vaatimusten mukainen Arviointiluokka 2: Vedenpitävä	

Suoritustasoilmoitus

SCHÖNOX® HA PRO

63245724

2022.01, ver. 01

1015

Lämmönkesto	SCHÖNOX HA PRO -vedeneriste ja kiinnityslaastit, jotka on mainittu ETA:ssa käytettäessä betonialustojen päällä täyttävät vaatimukset: Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus $\geq 0,5$ MPa
Vedenkestävyys	SCHÖNOX HA PRO -vedeneriste ja kiinnityslaastit, jotka on mainittu ETA:ssa käytettäessä betonialustojen päällä täyttävät vaatimukset: Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus $\geq 0,5$ MPa
Alkalinkestävyys	SCHÖNOX HA PRO vedeneriste ja kiinnityslaastit, jotka on mainittu ETA:ssa käytettäessä betonialustojen päällä täyttävät vaatimukset: Arviointiluokka 2: Tartuntalujuus $\geq 0,5$ MPa
Mekaanisen kulutukset kestävyys	ei määritelty
Liukkaus	ei määritelty
Korjattavuus	Korjattavissa
Paksuus	SCHÖNOX HA PRO -kalvon vaadittu paino (märkä) on 1,23 kg/m ² pr. mm kuivakalvopaksuus Kuivakalvon vähimmäispaksuuden on oltava 0,5 mm

***) ETAG 022-00-1 – liite A – säännösten mukaisesti sarja on testattu kolmentyyppisillä lattiakaivoilla; a) kaivo, jossa fleece-kankainen laippa; b) muovi- tai metallilaipalla varustettu kaivo ja ruuvattava kiristysrengas; c) RST-linjakaivo, jossa kiinnitys kaivon seinäosuudella tai muovilaipalla varustetu linjakaivo; d) RST-nurkkakaivo.

8 ASIANMUKAISET TEKNISET ASIAKIRJAT JA/ TAI ERITYISET TEKNISET ASIAKIRJAT

Edellä yksilöidyn tuotteen suorituskky on ilmoitetun suoritustason/ilmoitettujen suoritustasojen mukainen Tämä suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti yksinomaan edellä mainitun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittama:

Nimi: Felix Meinert
Tehtävä: Manager R&D-MTC
Rosendahlissa 27 January 2022



.....

Nimi: Kai Salo
Tehtävä: Tekninen Johtaja
Espoossa 27 tammikuu 2022



.....

Asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukainen tietojen päätyminen

CE-MERKINTÄ

PAKKAUKSEN CE-MERKINTÄ

 22	
Sika Services AG, Zürich, Sveitsi	
63245724	
Vesihöyrynläpäisevyys S_d	sd-arvo = 79,3 m sd-arvo = 3,1 m
Halkeaman silloituskyky	Arviointiluokka 1: Halkeaman leveys testissä 0,4 mm
Vetolujuus	Arviointiluokka 2: $\geq 0,5$ MPa:n arviointiluokka 1: $\geq 0,3$ MPa < 0,5 MPa
Liitoksen silloituskyky	Arviointiluokka 2: Vedenpitävä
Vesitiiveys läpivienneissä	Arviointiluokka 2: Vedenpitävä
Lämmönkesto	Arviointiluokka 2: $\geq 0,5$ MPa
Vedenkestävyys	Arviointiluokka 2: $\geq 0,5$ MPa
Alkalinkestävyys	Arviointiluokka 2: $\geq 0,5$ MPa
Korjattavuus	Korjattavissa
Paksuus	Vähimmäispaksuus 0,5 mm
EAD 030352-00-0503: 2019	
Ilmoitettu laitos 0761	
Liquid applied watertight covering kit for wet room floors and/or walls	

<http://dop.sika.com>

tai

 22	
Sika Services AG, Zürich, Sveitsi	
63245724	
Lisätietoja on saateasiakirjoissa	
EAD 030352-00-0503: 2019	
Ilmoitettu laitos 0761	

Suoritustasoilmoitus
SCHÖNOX® HA PRO
63245724
2022.01 , ver. 01
1015

<http://dop.sika.com>

YMPÄRISTÖÖN, TERVEYTEEN JA TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET HUOMAUTUKSET

Kemiallisten tuotteiden turvallista käsittelyä, varastointia ja hävittämistä koskevien tietojen ja neuvojen osalta käyttäjien on tutustuttava tuoreimpaan käyttöturvallisuustiedotteeseen, joka sisältää fysikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.

LAKIHUOMAUTUKSET

Tiedot ja erityisesti Sika-tuotteiden käyttöä ja loppukäyttöä koskevat suositukset on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteista, kun niitä säilytetään, käsitellään ja käytetään oikein normaaleissa olosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyäessä.

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8064 Zürich
Sveitsissä
www.sika.com

Suoritusasoilmoitus
SCHÖNOX® HA PRO
63245724
2022.01 , ver. 01
1015