



Päiväys: 5.1.2017

Casco Aqua Tät

Nopeasti kuivuva, väritön ja elastinen saumauspasta PVC -lattian- ja seinäpäällysteiden saumaukseen. AquaTät tiivistää mm. märkätilojen putkiläpiviennit, kulmat ja reunat, joihin halutaan vesitiiviit saumat. Soveltuu myös käytettäväksi autokorin saumoissa jne.

- Väritön, nopeasti kuivuva, joustava, maalattava saumauspasta
- Voidaan maalata, kokeile aina ensin aineen sopivuutta maalatuille pinnoille
- Hyvä tartunta useimmille materiaaleille, jopa metalliin ja lasiin
- Polyuretaanipäällysteisillä PVC-matoilla estetään syöpyminen
- Saumauspasta on homesuojattu
- Hyvä veden- ja kemikaalinkesto

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Tahnamainen, yksikomponenttinen liuotinhenteinen akrylaattiperustainen dispersio
Väri:	Väritön
Ominaispaino:	n. 1000 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 55%
Liute:	Asetoni
Työskentelylämpötila:	yli +5°C
Kosketuskuiva:	n. 5 – 10 min (+20°C)
Kuivumisaika:	Täysin kuiva: 1–3 vrk kuluessa kerrospaksuudesta riippuen
Lämmönkesto:	-10°C - +70°C
Varastointi:	Varastointi kuivassa ja viileässä. Säilyy vähintään 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa
Pakkauskoko:	40 ml

KÄYTTÖOHJEET:

Käsiteltävien pintojen on oltava puhtaat, rasvattomat, pölyttömät ja kuivat. Saumauspasta levitetään suoraan tuubista. Pasta on levitettävä niin, ettei saumaa tarvitse jälkikäsitellä. Mahdollinen jälki-käsittely suoritetaan sileällä lastalla ennen pintakerroksen kuivumista. HUOM! Suihkukaapeissa ja ammeissa PVC -pintojen alasauma on aina tiivistettävä Aqua Tät – saumauspastalla.

Maalatuille ja lakatuille pinnoille tulee suorittaa testaus ennen levittämistä, koska tietyt lakka- ja maalityypit voivat sulaa tai irrota.



Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Helposti syttyvä. Terveydelle haitallista hengitettynä.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Eristettävä sytytyslähteistä – tupakointi kielletty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä pakkaus tai etiketti. Työskenneltäessä saumausmassojen kanssa on huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Jos saumausmassaa joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos saumausmassaa joutuu silmiin, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet asetonilla.

Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräily pisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut liimajäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.
Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi
