

TUOTETIETOESITE

Casco[®] Acrylic Basic

Yksikomponenttinen akryylimassa kuiviin sisätiloihin..

TUOTEKUVAUS

Yksikomponenttinen akryylimassa kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖ

Vähäliikkeisten saumojen, halkeamien ja kolojen tiivistämiseen sekä tasoittamiseen. Tarttuu hyvin puhtaisiin, lujisiin ja huokosiin pintoihin, kuten betoni, laasti, tiili, kipsilevy ja käsittelemätön puu. Ei suositella lasi- tai metallipinnoille

LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Halkeamien tiivistämiseen
- Maalattavissa
- Helppo työstiä

TUOTETIETO

Kemiallinen pohja	Akryyli dispersio
Pakkaus	300 ml patruuna
Käyttöikä	24 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa
Varastointiolosuhteet	Varastoi lämpötilassa +5 °C - +25 °C. EI SAA JÄÄTYÄ!
Väri	Valkoinen
Tiheys	Noin 1610 kg/m ³
Viskositeetti	Tixotrooppinen pasta
Venymä	7, 5 %
Käytönaikainen lämpötila	+30 °C - +70 C
Alustan lämpötila	Työstö- ja alustalämpötila +5 °C - +40 °C
Kuivumisaika	1-7 päivää sauman leveydestä, lämpötilasta ja kosteudesta riippuen.
Nahoittumisaika	Noin 25 – 30 min

YMPÄRISTÖTIETO

Tuotteen arvioinnit rakentamisen kriteerijärjestelmässä, katso MiljöAppen. Täältä löydät myös tietoa EC1:stä, M1:stä, linkin rakennustuoteselosteeseen, käyttöturvallisuustiedotteeseen jne. MiljöAppeniin pääsee myös kirjoittamalla selaimen www.sikamiljoapp.se.

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT

EN 15651-1; 2012, F INT

PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

LISÄDOKUMENTTEJÄ

MAALATTAVUUS

Casco® Acrylic Basic voidaan maalata 1-2 päivän kulu-
tua riippuen sauman leveydestä, lämpötilasta ja kos-
teudesta useimmilla maalijärjestelmillä. Ennakkoko-
keet on kuitenkin aina suoritettava, jotta yhteensopi-
vuus voidaan varmistaa.

HUOLTO

Jos Casco® Acrylic Basic on vaurioitunut ja liitos on eh-
jä, leikkaa vaurioalue pois ja tiivistä uudelleen. Jos sau-
ma on vahingoittunut, poista Casco® Acrylic Basic,
puhdistä ja valmistele sauma kohdan "Alusta esival-
mistelu" ohjeiden mukaisesti.

RAJOITUKSET

Ei suositella seuraaville pinnoille, kuten lasi ja metalli,
eikä sitä tule käyttää yhdessä asfaltin ja bitumin kans-
sa.

YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI- SUUS

Käyttäjän on luettava viimeisimmät vastaavat käyttö-
turvallisuustiedotteet (KTT) ennen minkään tuotteen
käyttöä. Käyttöturvallisuustiedotteessa on tietoja ja
neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsitte-
lystä, varastoinnista ja hävittämisestä, ja se sisältää fy-
sikaalisia, ekologisia, toksikologisia ja muita turvalli-
suuteen liittyviä tietoja.

TYÖSTÖ OHJEET

- Casco® Acrylic Basic tarttuu yleisiin rakennusalu-
stoihin, kuten alumiiniin, rautaan, puuhun, puutavaran,
kipsiin, PVC:hen, tiileen ja betoniin.
- Casco® Acrylic Basic on tarkoitettu erityisesti sisätilo-
jen tiivistämiseen ja halkeamien, rakojen ja aukkojen
tiivistämiseen sekä sokkelin ja seinän sekä ikkunakar-
min ja seinän väliin.
- Tavallisia maalia voidaan yleensä käyttää. Hyvän tu-
loksen varmistamiseksi on suositeltavaa tehdä en-
nakkokoe ennen täysimittaista työtä.

Oy Sika Finland Ab
Koskelontie 23 C
PL 49
02921 Espoo
Puh. + 358 9 511 431
Fax. + 358 9 511 43 300
www.sika.fi



Tuotetietoesite
Casco® Acrylic Basic
Huhtikuu 2024, Versio 02.01
02051404000000058

ALUSTAN VALMISTELU

Käsittävän kohdan tulee olla puhdas ja vailla öljyä,
pölyä ja muotinirrotusaineita.

TYÖSTÖ MENETLMÄT / VÄLINEET

Kun alusta on valmistettu asianmukaisesti, levitä mas-
sa tiivistyspistoolilla. Leikkaa suutin kulmassa ja alle
sauman leveyden. Materiaali on painettava lujasti
alustaan, jotta varmistetaan tartuntapinnan täydelli-
nen kastuminen. Pinta voidaan tasoittaa puutikulla tai
muulla sopivalla työvälineellä.

TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS

Ylimääräinen Casco® Acrylic Basic poistetaan vedellä
viereisistä pinnoista ja työkaluista. Kuivunut massa
poistetaan mekaanisesti.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen
myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen
koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta
ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista
suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee
testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiot-
tuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa it-
selleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.
Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kai-
kissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan
voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyt-
täjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisim-
pään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen,
jonka toimitamme pyydettyä.

CascoAcrylicBasic-fi-FICASCO-(04-2024)-2-1.pdf