




SCHÖNOX® KH



Liutteeton, kestävä tekohartsidispersio

SCHÖNOX KH pohjuste on tarkoitettu alustan imukyvyyn vähentämiseen sekä sementtipohjaisten alustien tartunnan kasvattamiseen. Tartuntalaastien lisäaine. Soveltuu kipsipohjaisten alustojen kosteus-suojaukseen. SCHÖNOX KH pohjuste sietää alustasta nousevaa kosteutta muuttumatta tahmaavaksi (saippuuminen) Sisä- ja ulkokäyttöön.



Picture not found.

Tuotteen ominaisuudet

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt
- M1 Hyväksyntä
- kuivuu joustavaksi synteettiseksi hartikalvoksi
- seinille ja lattioille
- erittäin riittoisa
- soveltuu lattialämmitysjärjestelmiin
- lyhyt odotusaika
- soveltuu useimmille alustoille
- hyvä alkaalisuuden / saippuomisen sieto
- helppo levittää
- vesiohenteinen
- parempi tarttuvuus
- sitoo pölyjämiä
- neutraali haju

Käyttöalueet

SCHÖNOX KH soveltuu:

- imevyyttä vähentävä pohjuste
- pohjuste suojaamaan tasoitteiden sisältäältä kosteudelta
- Tartuntalaastikerroksen valmistamiseen SCHÖNOX PL, SCHÖNOX PL PLUS ja SCHÖNOX RF tuotteiden kanssa

alustat

SCHÖNOX KH soveltuu:

- betoni
- sementti- ja pikasementtitasoiitteet
- kalsiumsulfaattipohjaiset laastit
- kipsilaastit (standardin EN 13279-1)
- sementtilaasti, kalkkisementtilaasti (CS I - CS IV standardin EN 998-1)
- kipsikartonki- ja kipsikuitulevyt
- kuivalaastit
- puualustat

Alustavaatimukset

- Riittävä kuivuus, kestävyys, kantokyky ja muototarkkuus
- Ei sisällä tarttuvuutta heikentäviä kierroksia, kuten pölyä, likaa, öljyä, rasvaa tai irto-osia.

- Erottavat ja sintraavat kerrokset sekä vastaavat on poistettava mekaanisesti esimerkiksi hiomalla, harjaamalla, puhaltamalla tai hiertämällä.
- Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittijätelipeäliima, on poistettava mekaanisesti. Liimajäämät on pohjustettava tuotteella SCHÖNOX GEA.
- Kulloinkin voimassa olevien määräysten ohjeiden ja tuoteselosteiden vaatimuksia on noudatettava.

Sekoitusuhde

■ normaalisti imevät alustat, kuten:

- sementti- ja pikasementtitasoiitteet
- 1 kg osa tuotetta SCHÖNOX KH + 5 l osaa vettä**
- betoni

1 kg osa tuotetta SCHÖNOX KH + 3 l osaa vettä

■ kalsiumsulfaattipohjaisille alustoille, kuten:

- kalsiumsulfaattipohjaiset tasoiitteet
- kipsilaastit

1 kg osa tuotetta SCHÖNOX KH + 1 l osaa vettä

■ Puualustat:

- Lastulevy tai OSB

Tuotetta SCHÖNOX KH käytetään laimentamattomana.

■ Tartuntapohjuste:

- 1 kg osa tuotetta SCHÖNOX KH : 6 l osaa vettä ja jauhetta, kunnes saavutetaan levitettävä koostumus

Asennussuositus

- SCHÖNOX KH on erittäin pienipäästöinen erikoisdispersiopohjuste, joka on sekoitettava tai ravistettava ennen käyttöä.
- SCHÖNOX KH ohennetaan kylmällä puhtaalla vedellä.
- Levitetään kuivalle alustalle lätäköitä muodostamatta soveltuvalla työkalulla, kuten telalla tai siveltimellä.
- Pinta kostutetaan mattakosteaksi ennen tartuntalaastin levittämistä.

Tekniset tiedot

- Pohja: tekohartsidispersio
- Väri vaaleansininen
- Tiheys 1,04 kg/l
- Varastointilämpötila ei saa olla alle + 5 °C
- Työstölämpötila ja alustan lämpötila: eivät saa olla alle + 5 °C
- Materiaalin menekki 40 - 100 g/m² alustan imevyydestä, levitysvälineestä ja sekoitussuhteesta riippuen
- Odotusaika
 - n. 10 minuuttia sementtialustoilla (sementtilaasti, betoni)
 - n. 24 tuntia puualustoilla ja lastulevyllä
 - n. 24 tuntia kalsiumsulfaattipohjaisilla alustoilla (kosteussuoja)

Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja, jotka vaihtelevat olosuhteiden mukaan.



SCHÖNOX® KH

- SCHÖNOX KH pohjustetta sisältävät tartuntapohjusteet levitetään märkää mälle -periaatteella.
- Työkalut voidaan puhdistaa vedellä heti käytön jälkeen.

Pakkaus

- 10,0 kg:n muovikanisteri (vaaleansininen)
- 5,0 kg:n muovikanisteri (vaaleansininen)
- 1,0 kg:n muovipullo (valkoinen, 12 kpl/laatikko)

Varastointi

- SCHÖNOX KH varastoidaan viileässä ja kuivassa. Ei saa jäättyä.
- Säilyvyys: 1 vuosi (avaamattomassa pakkauksessa).
- Avatut pakkaukset tulee sulkea välittömästi ja sisältö tulee käyttää mahdollisimman pian.
- Veteen sekoitetut tuotteet tulee käyttää 1 viikon kuluessa.

Jätteiden käsittely

- Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja hävitettävä määräysten mukaisesti.
- Tuotejäämät, pesunesteet ja pakkaukset sekä niihin liittyvät haitallisia aineita sisältävät tuotteet on hävitettävä määräysten mukaisesti.
- Älä kaada viemäriin, vesistöön tai maaperään.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt

Ohje

- Työkalut puhdistetaan heti käytön jälkeen vedellä, jonka pintajännitys on alennettu.
- Kulloinkin voimassa olevien määräysten, ohjeiden ja tuoteselosteiden vaatimuksia on noudatettava.
- Koostumus:
 - Polyakrylaattidispersio
 - Seosaineet
 - Benz-/Methylisothiazolinone pohjaiset säilöntäaineet

Lisätietoja allergisille henkilöille. Soita +49 2547 910-0 (Englanninkielinen)

- Pidä poissa lasten ulottuvilta.

- Varmista hyvä ilmanvaihto työstön ja kuivumisen aikana.
- Vältä syömistä, juomista ja tupakointia kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Tuotteen osuessa silmiin tai ihoon, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä.

Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -standardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä rakennusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheettömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyttökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuotteen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SQS

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi