


SCHÖNOX® SGH

2-Komponenttinen, silikaattihartsipohjainen injektointineste

Soveltuu tasoitehalkeamien ja kutistumahalkeamien täyttöön ja metalliliitoksien liimaukseen. Korjaushakaset sisältävät toimitukseen.



Tuotteen ominaisuudet

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt
- neutraali hajua
- helposti sekoitettavissa omassa pullossaan
- erillistä sekoitinta ei tarvita
- erittäin riittoisa
- hyvä kuormituksenkesto
- nopea kovettuminen
- matala viskositeetti
- hyvä tunkeutuminen
- soveltuu lattialämmityskohteisiin
- normin TRGS 610 mukaisesti liuotteen

Käyttöalueet

SCHÖNOX SGH soveltuu:

- Tasoitehalkeamien / kuivumiskutistumien täyttöön
- sisäkäyttöön.

Sekoitusuhde

Tilavuusosat:

- Sekoitussuhde 1 : 1

Asennussuositus

- Kaada komponentti B, komponentti A:n sekaan.
- Sulje pullo ja ravista voimakkaasti vähintään 15 sekuntia.
- Sekoituksen tulee olla homogeeninen ilman raitoja tai värjäytymiä.
- Katkaise pullon kärki täsmäämään halkeaman leveyteen.
- Valmis seos on käytettävä heti.
- Levitä SCHÖNOX SGH suoraan halkeamiin tai saumoihin ja levitä ylipursuava materiaali lastalla tasaiseksi.
- Liimaukseen, pienen odotusajan jälkeen (parempi koostumus liimaukseen) levitä SCHÖNOX SGH esim. lastalla ja aseta palaset liimaan suoraan.
- Tasoitehalkeamien tehokas sulkeminen: Levennä halkeamaa. Riippuen halkeaman geometriasta, pituudesta ja lattian kuormitettavuudesta, jo-

kaista 20 - 50 cm kohti tulisi sahata rako ja asentaa korjaushakanen. Täytä rako SCHÖNOX SGH ja umpeenhiekoita SCHÖNOX-kvartsihiekillä tuotteen ollessa tuoretta (0,2 - 0,8 mm). Älä kuorimita rakoa, ennen kuin se on kovettunut

Pakkaus

- 300 ml n muovipullo komponentti A
- 300 ml n muovipullo komponentti B
- 6 x 2 kpl/laatikko
- Tasoitteen korjaushakaset (6 pussia, 20kpl per pussi)

Varastointi

- SCHÖNOX SGH varastoidaan viileässä ja kuivassa. Ei saa jäättyä.
- Säilyvyys: 1 vuosi (avaamattomassa pakkauksessa).

Jätteiden käsittely

- Pakkaukset on tyhjennettävä täysin ja hävitettävä määräysten mukaisesti.
- Tuotejäämien, pesuveden ja astioiden, joissa on kuivuneita tuotejäämiä, hävittämisessä on noudatettava paikallisia viranomaismääräyksiä.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: erittäin pienet päästöt

Vaaralausekkeet

- Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista. Tarkasta kaikki asiaan kuuluvat paikalliset säädökset esimerkiksi vaarallisten aineiden käyttö ja kierrätys.
- Vain koulutettujen ammattilaisten käyttöön.

Tekniset tiedot

- Pohja: Modifioitu silikaattiharts + kovetin
- Tiheys 1,3 kg/l
- Materiaalin menekki n. 1,3 kg/dm³
- Varastointilämpötila ei saa olla alle +10 °C
- Työstölämpötila: ei saa olla alle +15 °C
- Työstöaika n. 10 minuuttia lämpötilan ollessa +20 °C
- Kävelynkestävä n. 30 minuutin kuluttua
- Täysin kuormitettavissa n. 24 tunnin kuluttua

Tiedot ovat suuntaa-antavia arvoja, jotka vaihtelevat olosuhteiden mukaan.



SCHÖNOX® SGH

Ohje

Vinkki:

Voit säilyttää B komponenttipullon ja käyttää sitä osittaisten sekoitusten sekoittamiseen.

- SCHÖNOX SGH pohjustaminen esim. SCHÖNOX SHP ei ole mahdollista. Käytä aina silikahiekkää (katso asennussuositus)
- Työkalut puhdistetaan heti käytön jälkeen.
- Valmiiksi kovettunut materiaali voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Tuotteisiin liittyviä suosituksia, ohjeita, DIN EN -standardeja ja käyttöturvallisuustiedotteita sekä rakennusmääräyksiä on noudatettava. Takaamme, että tuotteemme ovat tehtaalta toimitettaessa virheettömiä. Käyttösuosituksemme perustuvat testeihin ja käytännön kokemukseen, mutta ne on tarkoitettu vain yleisohjeiksi eivätkä ne takaa tuotteelle tiettyjä ominaisuuksia, sillä emme pysty vaikuttamaan käyttökohteen olosuhteisiin, työskentelytapaan tai tuotteen käsittelyyn. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.



The Sika management system is certified to ISO 9001 and 14001 by SGS

Oy Sika Finland Ab

Koskelontie 23 C / PL 49

02920 Espoo

Puh. 09 511 431

E-mail: sukunimi.etunimi@fi.sika.com

www.schonox.fi