

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0025

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **MAPEFLOOR PU FLEX**
2. Tyypin-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
PINTOJEN SUOJAUSTUOTE – PINNOITE
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Käyttötarkoitus pintojen suojaustuotteena – pinnoite; 1.3 Kotelointiluokka. 2.2 Kosteuden esto, 5.1 Fyysinen kestävyys, 8.2 Sähkövastuksen paraneminen
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 2+
Järjestelmä 4 testattaessa reagoivuus tulelle
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu arviointilaitos Sintef Building and Infrastructure nro 1071 suoritti valmistuslaitoksen alkutarkistuksen ja tehtaantuoantovalvonnan ja tehtaantuoantovalvonnan jatkuvan seurannan, arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 2+ mukaisesti ja julkaisi tuloksista tehtaantuoantovalvonnan vaatimustenmukaisuussertifikaatin nro 1071- CPD – 1674.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Hankauksen kesto: Hiilidioksidin (CO2) läpäisevyys: Vesihöyryn läpäisevyys: Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys: Iskunkesto: Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan: Reagoivuus tulelle: Vaaralliset aineosat	< 3000mg Sd > 50 m Class II w < 0,01 kg/m2*h^{0,5} Class I >1,5 N/mm2 F NPD	EN 1504-2:2004


10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Trond Hagerud – Managing Director

(nimi, tehtävä)

Sagstua, 01/07/2013

(paikka ja päivämäärä)


.....
(allekirjoitus)

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0026

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **MAPEFLOOR PU FLEX**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
SYNTEETTINEN HARTSI (PINNOITE) (SR-B2.0-AR0.5-IR4)
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **sisätilojen lattioihin**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 4
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ei tehtäviä ilmoitetulle tarkistuslaitokselle
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagoivuus tulelle^{a)}: Syövyttävien aineiden vapautuminen: Veden läpäisevyys: Kulumisenkesto: Tartuntalujuus: Iskunkesto: Äänen eristyskyky: Äänen vaimennus: Lämpökestävyys: Kemiallinen kestävyys:	E_{fl} SR NPD AR0.5 B2.0 IR4 NPD NPD NPD NPD	EN 13813:2002

a) Luokitus ilman lisätestejä 9.2.2010 voimaan tulleen Komission direktiivin 2010/85/EY mukaan

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Trond Hagerud – Managing Director

(nimi, tehtävä)

Sagstua, 01/07/2013

(paikka ja päivämäärä)

.....
(allekirjoitus)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002



Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)
www.mapei.no

13

CPR-NO1/0026

EN 13813:2002

MAPEFLOOR PU FLEX

Synthetic resin screed material (coating) for internal use

Reaction to fire:	E _{fl}
Release of corrosive substances:	SR
Water permeability:	NPD
Wear resistance:	AR0.5
Bond strength:	B2.0
Impact resistance:	IR4
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0025

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **MAPEFLOOR PU FLEX**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

PINTOJEN SUOJAUSTUOTE – PINNOITE

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Käyttötarkoitus pintojen suojaustuotteena – pinnoite; 1.3 Kotelointiluokka. 2.2 Kosteuden esto, 5.1 Fyysinen kestävyys, 8.2 Sähkövastuksen paraneminen

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 2+

Järjestelmä 4 testattaessa reagoivuus tulelle

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu arviointilaitos Sintef Building and Infrastructure nro 1071 suoritti valmistuslaitoksen alkutarkistuksen ja tehtaän tuotantovalvonnan ja tehtaän tuotantovalvonnan jatkuvan seurannan, arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 2+ mukaisesti ja julkaisi tuloksista tehtaän tuotantovalvonnan vaatimustenmukaisuussertifikaatin nro 1071– CPD – 1674.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Hankauksen kesto: Hiilidioksidin (CO₂) läpäisevyys: Halkeamien silloitus Vesihöyryn läpäisevyys: Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys: Lämpöyhteensopivuus: Iskunkesto: Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan: Reagoivuus tulelle: Vaaralliset aineosat	< 3000mg Sd > 50 m A5(-20°C) A3.1(-20°C) Class II w < 0,01 kg/m²*h^{0,5} >1,51,5 N/mm² Class I >1,5 N/mm² F NPD	EN 1504-2:2004


10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Trond Hagerud – Managing Director

(nimi, tehtävä)

Sagstua, 04/02/2020

(paikka ja päivämäärä)


(allekirjoitus)