

SUORITUSTASOILMOITUS N. CPR-IT1/0940

- 1) Tuotetyypin yksilöllinen tunnistuskoodi: **MAPEFLOOR FINISH 59 W**
- 2) Käyttötarkoitukset: **Kaksikomponenttinen polyuretaanipinnoite, joka on tarkoitettu käytettäväksi betonipinnan suojaamiseen kosteudenhallinta- ja resistiivisyyttä lisäävillä**
- 3) Valmistaja: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP:n järjestelmät: **Järjestelmä 2+**
Järjestelmä 3 (tulipaloon reagoimiseksi)
- 5) Yhdenmukaistetut standardit: **EN 1504-2:2004**
- Ilmoitetut laitokset: **ICMQ S.p.A, N. 1305**
CSI S.p.A., N. 0497

- 6) Ilmoitetut esitykset:

Olennaiset ominaisuudet	Esitykset
Vesihöyryn läpäisevyys:	Luokka I
Kapillaarinen imeytyminen ja vedenläpäisevyys:	< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Tartuntalujuus vetokokeella:	≥ 2,0 N/mm²
Reagointi tulipaloon:	Luokka B_{FL}-s1
Vaaralliset aineet	NPD

Edellä määritellyn tuotteen suorituskkyky on ilmoitettujen suorituskkykyvaatimusten mukainen.

Tämä suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta ja puolesta allekirjoittanut: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milan, 17/06/2022



EACH-tiedot: REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklassa tai tapauksen mukaan 33 artiklassa tarkoitetut tiedot ja seuraavat muutokset on ilmoitettu käyttöturvallisuustiedotteessa, jonka MAPEI asettaa saataville verkkosivustolla yhdessä tämän voimassa olevan suoritustasoilmoituksen kanssa.

Pdf-muotoiset DoP:t ovat saatavilla Mapein verkkosivuilta

Tarkistus 0 huomautukset:	Ensimmäinen numero
----------------------------------	---------------------------

MAPEFLOOR FINISH 59 W
CE-MERKINTÄ
Annex to DoP N. CPR-IT1/0940



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
22 CPR-IT1/0940 EN 1504-2 MAPEFLOOR FINISH 59 W <i>Kaksikomponenttinen polyuretaanipinnoite, joka on tarkoitettu käytettäväksi betonipinnan suojaamiseen kosteudenhallinta- ja resistiivisyyttä lisäävillä</i>	
Vesihöyryn läpäisevyys:	Luokka I
Kapillaarinen imeytyminen ja vedenläpäisevyys:	$< 0,1 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$
Tartuntalujuus vetokokeella:	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reagointi tulipaloon:	Luokka B _{FL} -s1
Vaaralliset aineet:	NPD

Huom:

MAPEI toimittaa voimassa olevan liitteen yhdessä asiakirjan kanssa, jotta CE-merkinnän konsultointi olisi helpompaa kansainvälisille asiakkaille. Liitteenä oleva CE-merkintä voi poiketa hieman pakkaukseen tai asiakirjoihin painetusta merkinnästä seuraavista syistä:

- NPD-arvot (No Performance Determined) voidaan jättää pois CE-merkinnästä,
- graafiset mukautukset, jotka johtuvat pakkauksen tilanpuutteesta tai käytetyistä painomenetelmistä,
- eri kielellä (sama pakkaus voi olla yhteinen useille maille),
- tuote on jo varastossa, kun CE-merkintä päivitetään,
- painovirheet.