

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0117

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TOPCEM PRONTO**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
SEMENTTIPOHJAINEN ITSETASOITTUVA MASSA (CT-C30-F6)
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **sisätilojen lattioihin**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 4
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ei tehtäviä ilmoitetulle tarkistuslaitokselle.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagoivuus tulelle: Syövyttävien aineiden vapautuminen: Veden läpäisevyys: Vesihöyryn läpäisevyys: Puristuslujuus: Taivutusvetolujuus: Kulumisenkesto: Äänen eristyskyky: Äänen vaimennus: Lämpökestävyys: Kemiallinen kestävyys:	A1_{fi} CT NPD NPD C30 F6 NPD NPD NPD NPD NPD	EN 13813:2002

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Trond Hagerud – Managing Director

(nimi, tehtävä)

Sagstua, 01/07/2013

(paikka ja päivämäärä)

.....
(allekirjoitus)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

	 MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no																						
13 CPR-NO1/0117 EN 13813:2002 - CT-C30-F6 TOPCEM PRONTO <i>Cementitious screed material for internal use in floor construction</i> <table><tr><td>Reaction to fire:</td><td>Class A1_{fl}</td></tr><tr><td>Release of corrosive substances:</td><td>CT</td></tr><tr><td>Water permeability:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Water vapour permeability:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Compressive strength:</td><td>C30</td></tr><tr><td>Flexural strength:</td><td>F6</td></tr><tr><td>Wear resistance:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Sound insulation:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Sound absorption:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Thermal resistance:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Chemical resistance:</td><td>NPD</td></tr></table>		Reaction to fire:	Class A1 _{fl}	Release of corrosive substances:	CT	Water permeability:	NPD	Water vapour permeability:	NPD	Compressive strength:	C30	Flexural strength:	F6	Wear resistance:	NPD	Sound insulation:	NPD	Sound absorption:	NPD	Thermal resistance:	NPD	Chemical resistance:	NPD
Reaction to fire:	Class A1 _{fl}																						
Release of corrosive substances:	CT																						
Water permeability:	NPD																						
Water vapour permeability:	NPD																						
Compressive strength:	C30																						
Flexural strength:	F6																						
Wear resistance:	NPD																						
Sound insulation:	NPD																						
Sound absorption:	NPD																						
Thermal resistance:	NPD																						
Chemical resistance:	NPD																						

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0117

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **TOPCEM PRONTO**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
SEMENTTIPOHJAINEN TASOITEMASSA (CT-C30-F6)
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Sementtipohjainen lattiatasoitemaassa sisä- ja ulkokäyttöön**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 4
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ei tehtäviä ilmoitetulle tarkistuslaitokselle.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagoivuus tulelle: Syövyttävien aineiden vapautuminen: Veden läpäisevyys: Vesihöyryn läpäisevyys: Puristuslujuus: Taivutusvetolujuus: Kulumisenkesto: Äänen eristyskyky: Äänen vaimennus: Lämpökestävyys: Kemiallinen kestävyys:	A1_{fi} CT NPD NPD C30 F6 NPD NPD NPD NPD NPD	EN 13813:2002

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Trond Hagerud – Managing Director

(nimi, tehtävä)

.....
(allekirjoitus)

Sagstua, 20/11/2017

(paikka ja päivämäärä)

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

	 MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no																						
13 CPR-NO1/0117 EN 13813:2002 - CT-C30-F6 TOPCEM PRONTO <i>Cementitious screed material for internal use in floor construction</i> <table><tr><td>Reaction to fire:</td><td>Class A1_{fl}</td></tr><tr><td>Release of corrosive substances:</td><td>CT</td></tr><tr><td>Water permeability:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Water vapour permeability:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Compressive strength:</td><td>C30</td></tr><tr><td>Flexural strength:</td><td>F6</td></tr><tr><td>Wear resistance:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Sound insulation:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Sound absorption:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Thermal resistance:</td><td>NPD</td></tr><tr><td>Chemical resistance:</td><td>NPD</td></tr></table>		Reaction to fire:	Class A1 _{fl}	Release of corrosive substances:	CT	Water permeability:	NPD	Water vapour permeability:	NPD	Compressive strength:	C30	Flexural strength:	F6	Wear resistance:	NPD	Sound insulation:	NPD	Sound absorption:	NPD	Thermal resistance:	NPD	Chemical resistance:	NPD
Reaction to fire:	Class A1 _{fl}																						
Release of corrosive substances:	CT																						
Water permeability:	NPD																						
Water vapour permeability:	NPD																						
Compressive strength:	C30																						
Flexural strength:	F6																						
Wear resistance:	NPD																						
Sound insulation:	NPD																						
Sound absorption:	NPD																						
Thermal resistance:	NPD																						
Chemical resistance:	NPD																						