SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0115

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **MAPECOAT I**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
   SYNTEETTINEN HARTSI (PINNOITE) (SR-B2.0-AR0.5-IR4)
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **sisätilojen lattioihin**
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
   MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
   Järjestelmä 4

   Järjestelmä 3 reagoivuus tulelle
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
   Valtuutettu testilaboratorio MPA Dresden GmbH N. 0767 suoritti paloluokan määrityksen valmistajan toimittamista näytteistä systeemin 3 mukaisesti ja julkaisi raportin N. 2012-B-3319/17.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Reagoivuus tulelle:	B_{fl} –s1	
Syövyttävien aineiden vapautuminen:	SR	
Veden läpäisevyys:	NPD	
Kulumisenkesto:	AR0.5	
Tartuntalujuus:	B2.0	
Iskunkesto:	IR4	EN 13813:2002
Äänen eristyskyky:	NPD	
Äänen vaimennus:	NPD	
Lämpökestävyys:	NPD	
Kemiallinen kestävyys:	NPD	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Trond Hagerud – Managing Director
(nimi, tehtävä)

Sagstua, 01/07/2013
(paikka ja päivämäärä)

.....
(allekirjoitus)

SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0040

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **MAPECOAT KB**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

   PINTOJEN SUOJAUSTUOTE – PINNOITE
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

   Käyttötarkoitus pintojen suojaustuotteena – pinnoite; 1.3 Kotelointiluokka, 2.2 Kosteuden esto, 5.1 Fyysinen kestävyys, 6.1 Kemiallinen kestävyys, 8.2 Sähkövastuksen paraneminen
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

   MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

   Järjestelmä 2+

   Järjestelmä 4 testattaessa reagoivuus tulelle
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

   Ilmoitettu arviointilaitos Sintef Building and Infrastructure nro 1071 suoritti valmistuslaitoksen alkutarkistuksen ja tehtaan tuotantovalvonnan ja tehtaan tuotantovalvonnan jatkuvan seurannan, arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 2+ mukaisesti ja julkaisi tuloksista tehtaan tuotantovalvonnan vaatimustenmukaisuussertifikaatin nro 1071– CPD – 1674.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus: **Hankauksen kesto:** **Hiilidioksidin (CO2) läpäisevyys:** **Vesihöyryn läpäisevyys:** **Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys:** **Iskunkesto:** **Suuren kemiallisen hyökkäyksen kestävyys:**	**Class II** **< 3000mg** **Sd > 50 m** **Class III** **w < 0,01 kg/m2*h ^{0,5}** **Class I** **Petrol: Class II; Benzene: Class II; Mix(48% MeOH, 48% Isopropanol, 4% H20):Class II; MeOH: Class II; Trichloroethylene: Class I; Chlorobenzene: Class II; Ethylactetat/MIBK (50%/50%): Class II; Formaldehyde: Class II; Acetic acid (10%): Class II; Acetic acid/propionic acid (50%/50%): Class I; Sulphuric acid (70%): Class II; NaOH (30%): Class II; TEA/N-butylamin/NN-dimethylanilin(35%/30%/35%): class II; Diethylether; class II**	**EN 1504-2:2004**

Tartuntalujuus tartuntatestin mukaan: **Reagoivuus tulelle:** **Vaaralliset aineosat**	**>2,0 (1,5) N/mm2** **F** **NPD**	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: **Trond Hagerud – Managing Director**

(nimi, tehtävä)

Sagstua, 01/07/2013

(paikka ja päivämäärä)

.....

(allekirjoitus)