



MAPEI

Ultratop Base Coat

**Yksikomponenttinen akryyli-
pohjainen vesidispersio,
jota käytetään pohjusteena
ennen suojapinnoitteiden
levittämistä Ultratop-,
Ultratop Living- ja Ultratop
Loft -pinnoitteiden päälle**



KÄYTTÖKOHTEET

Ultratop Base Coat on erityisesti kehitetty käytettäväksi pohjusteena ennen kirkkaiden suojapinnoitteiden levittämistä **Ultratop-**, **Ultratop Living-** ja **Ultratop Loft** -pinnoitteilla.

TEKNISET OMINAISUUDET

Ultratop Base Coat on yksikomponenttinen, kirkas, akryylihohjainen, MAPEIn tuotekehitys-laboratorioissa kehitetty pohjuste vesidispersiona, jota käytetään alustan imukyyn tasaamiseen ja huokosten sulkemiseen ennen **Mapefloor Finish** -tuotesarjan kirkkaiden suojapinnoitteiden levittämistä **Ultratop-**, **Ultratop Living-** ja **Ultratop Loft** -pinnoitteiden päälle.

SUOSITUKSET

- Tuote toimitetaan käyttövalmiina; älä laimenna sitä ennen käyttöä.
- Älä jätä alustan pintaan liikaa tuotetta levityksen aikana.
- Odota, kunnes tuote on täysin sitoutunut (noin 3 tuntia + 23°C:een lämpötilassa), ennen kuin levität seuraavan suojapinnoitteen.
- Älä levitä **Ultratop Base Coat** -tuotetta pölyisille, kosteille tai likaisille pinnoille tai pinnoille, joilla on tahroja, jotka voivat vaikuttaa tuotteen tartuntaan alustaan.

- Suojaa **Ultratop Base Coat** jäätymiseltä. Älä levitä tuotetta, jos lämpötila on alle +10°C ja varmista, että alustan lämpötila on vähintään 3°C kastepisteen yläpuolella.

TYÖTAPAOHJEET

Alustan valmistelu

Ultratop-, **Ultratop Living-** tai **Ultratop Loft** -pinnoitteen pinnan on oltava täysin sitoutunut ja täysin kuiva ennen tuotteen levittämistä. Poista alustasta kaikki lika ja irrallinen materiaali ja poista kaikki pöly teollisuuspölynimurilla.

Odota sementtipohjaisen pinnoitteen levittämisen jälkeen 12–24 tuntia (odotusaika arvioidaan tuotteen tyytin, levitettyjen kerrosten paksuuden, ympäristön lämpötilan jne. mukaan) ennen **Ultratop Base Coat**in levittämistä.

Tuotteen valmistelu

Ultratop Base Coat toimitetaan käyttövalmiina. Sekoita tuotetta hetken aikaa omassa astiassaan ja kaada tarvittava määrä puhtaaseen astiaan. Älä laimenna tuotetta.

Tuotteen levittäminen

Ruiskuta **Ultratop Base Coat**ia tasaiseksi kalvoksi käsiteltävän pinnoitteen päälle ja tasoita sitä telalla, jossa on keskimittainen nukka, kuten *mohair-telalla*, ristikkäisin vedoin varmistaen,

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTETUNNISTE

Väri:	maidonvalkoinen
Olomuoto:	neste
Tiheys (g/cm ³):	1,015
Brookfield-viskositeetti (mPa·s):	20 (# 1–100 r/min)

KÄYTTÖMINAISUUDET (+23°C:een lämpötilassa ja 50%:n suhteellisessa kosteudessa)

Käyttölämpötila:	+12...+30°C
Uusi kerros voidaan levittää:	aikaisintaan 3 tunnin kuluttua +23°C:een lämpötilassa
Pölykuiva +23°C:een lämpötilassa ja 50 %:n suhteellisessa kosteudessa:	2 tunnin kuluttua

ettei pintaan jää liian paljon tuotetta. +23°C:een lämpötilassa tuote sitoutuu noin 3 tunnissa. Kun se on täysin sitoutunut, seuraava **Mapefloor Finish** -suojapinnoitekerros voidaan levittää.

Puhdistaminen

Ultratop Base Coat -pinnoitteen valmisteluun ja levittämiseen käytettävät työkalut on puhdistettava runsaalla juoksevilla vedellä heti käytön jälkeen. Kun tuote on sitoutunut, se voidaan poistaa vain mekaanisin keinoin.

MENEKKI

50–80 g/m² alustan huokoisuudesta ja imukykyisyydestä riippuen.

PAKKAUS

10 kg:n kanisteri.

VARASTOINTI

Säilytä tuote säältä suojatussa, kuivassa paikassa +12...+30°C:een lämpötilassa. Tuotetta voidaan näissä olosuhteissa säilyttää 12 kuukauden ajan. Suojattava jäätymiseltä.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteessa www.mapei.fi

AMMATTIKÄYTTÖÖN TARKOITETTU TUOTE.

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa edellä mainittu informaatio perustuu kokemukseen tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen joka käyttää kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjeita.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuotteen asennushetkellä voimassa olevassa tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia. Saadaksesi viimeisimmän tuote-esitteen, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi

KAIKKI TUOTE-ESITTEEN SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN TEHDYT MUUTOKSET JOHTAVAT MAPEIN VASTUIDEN RAUKEAMISEEN.

**Lisätietoja tuotteesta
saa pyydettäessä ja
osoitteesta
www.mapei.fi**

**Ultratop
Base Coat**



BUILDING THE FUTURE

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen
on kielletty ja se voi johtaa oikeustoimiin.

4061-10-2019 (FI)