

MAPEBAND B T

Itseliimautuva polypropeenikuituvahvisteinen butyylisaumavahvikenauha. Liimapinnassa helposti irrotettava suojakalvo



KÄYTTÖKOhteet

Mapeband B T on tarkoitettu lattialaatan ja seinän (tiili, kevyttiili, tasoite tai kipsilevy) välisten liitosten tiivistämiseen.

Mapeband B T:tä voidaan käyttää myös useimpien muiden tavanomaisten rakennusmateriaalien tiivistämiseen ja liittämiseen.

TEKNISET OMINAISUUDET

Mapeband B T on itseliimautuva polypropeenikuidulla vahvistettu butyylikumivahvikenauha.

Mapeband B T:n liimapinnassa on helposti irrotettava, silikonilla pinnoitettu suojakalvo.

Mapeband B T on kehitetty kohteisiin, joissa hyvä tarttuvuus materiaaleihin - kuten betoniin, kipsilevyyn tai keraamisiin laattoihin - on välttämätöntä, ja joissa on sileä, imukykyinen pinta.

Mapeband B T on yhteensopiva kaikkien laatoittamisessa käytettävien MAPEIn sementtipohjaisten ja orgaanisten liimojen kanssa.

Mapeband B T:n ominaisuuksia ovat:

- Erinomainen tartunta erityisesti muoviin, lasiin, teräkseen, polykarbonaattiin ja puuhun.
- Erinomainen työstettävyys ja muodonmuutoksen kestävyys.
- Asennus kylmässä.
- Erinomainen tartunta alhaisissa lämpötiloissa.
- Vesitiivis ja itseliimautuva.
- Erinomainen lämmönkestävyys.
- Helposti irrotettava suojakalvo.
- Ei öljyn kulkeutumista.
- Liuotinaineeton.

Suojattava UV-säteilyltä.

TYÖTAPAOHJEET

Alustan valmistelu

Mapeband B T on asennettava puhtaalle, kuivalle, sileälle ja pölyttömälle pinnalle. Asennettaessa 0 – +5°C:een lämpötilassa, on varmistettava, ettei pinnassa ole huurretta tai kondensoitunutta vettä.

Jos alusta on huokoinen, pinnan lujittaminen sopivalla MAPEI-tuotevalikoiman pohjusteella voi olla tarpeen.

Mapeband B T:n asentaminen ei vaadi erikoistyneitä työkaluja.

Tuotteen asentaminen

Aloita poistamalla liimaosan peittävä suojakalvo ja aseta **Mapeband B T** paikalleen. Jyrää tuotteen pintaa telalla, jotta alle ei jää ilmakuplia. Jos liität tuotetta nauhaan tai lattiakaivokappaleeseen, aseta ne vähintään 5 cm limittäin. Paina tuotetta telalla.

HUOMAA! Suojaa materiaali UV-säteilyltä muutaman viikon ajan asennuksesta.

PUHDISTAMINEN

Mapeband B T voidaan poistaa vain mekaanisesti.

PAKKAUKSET

Mapeband B T toimitetaan 8 kpl:n pakkauksessa.

VARASTOINTI

Tuotetta on säilytettävä alkuperäisessä ja avaamattomassa pakkauksessa kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa +5°C...+40°C:een lämpötilassa. Tuote on suositeltavaa käyttää 12 kuukauden kuluessa valmistuspäivästä, mutta materiaalien laatu ja ominaisuudet säilyvät pidempään. Pakkanen ei vaikuta tuotteeseen.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Mapeband B T kuuluu tuotteisiin, joille ei tarvitse laatia käyttöturvallisuustiedotetta voimassa olevien eurooppalaisten asetusten (1906/2007/EY - REACH) mukaisesti. Suosittelemme käyttämään tuotteen käytön yhteydessä käsineitä ja suojalaseja sekä noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita.

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTEKUVAUS

Väri:	harmaa, polypropeenikuitu
Paksuus:	1 mm
Mitat:	12,5 cm x 20 m
Kuiva-ainepitoisuus:	100 %
Päästöt (ISO 16000-6):	vähän haihtuvia aineita – 30 µg/m ³

KÄYTTÖTIEDOT

Asennuslämpötila:	0°C...+40°C
-------------------	-------------

TEKNISET OMINAISUUDET

Käyttölämpötila:	-30°C...+90°C
Murtovenymä (EN 12311-1) +23°C:	100 %
180° Kuorintalujuus (ASTM D 1000):	16 N/cm
Tartuntalujuus (ASTM D 2979):	6 N

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu informaatio perustuu kokemuksiin tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen jokaisen käyttäjä kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjetta.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen, joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia. Saadaksesi viimeisimmän tuote-esitteen ja takuu tiedot, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi

KAIKKI TUOTE-ESITTEeseen TEHDYT MUUTOKSET SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN JOHTAA MAPEIN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN.

7695-9-2023-fi

Tässä materiaalissa julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen on kielletty ja se voi johtaa oikeustoimiin.

