

Kuivausrummut Talpet IDR -sarja




Kiinteistö- ja laitospesulakäyttöön tarkoitettut poistoilmakanavaan liitettävät pyykinkuivausrummut

- Erittäin tehokas ja nopea
- Selkeä ja helppokäyttöinen
- Flex-ohjaus tarjoaa monipuoliset kuivausaikaan ja jäännöskosteuteen perustuvat automaattiohjelmat.
- Kosteustunnistus takaa tasaisen kuivumistuloksen ja säästää energiaa.
- Optimoitu monisuuntainen ilmankierto rummussa
- Suuri täyttöluukku helpottaa käyttöä.
- Rumpu ruostumatonta terästä
- Helposti puhdistettavat suodattimet
- Huoltoystävällinen



Talpet-kuivausrumpuvalikoimasta löytyvät sopivat mallit pienlaitoskäyttöön, kiinteistöpesuloihin sekä ammattikäyttöön.

Talpet IDR -sarja		IDR 190	IDR 250	IDR 285	IDR 345
Rummun tilavuus	l	190	250	285	345
Kertatäyttö (1:25...1:20)	kg	7,6-9,5	10-12,5	11,4-14,3	13,8-17,3
Liitäntä-/lämmitysteho	kW	9,6/9	14,2/13,5	14,2/13,5	18,7/18
Virtalaji		3N 400V 50Hz			
Sulakkeet	A	16	25	25	32
Poistoilmavirta	l/s	97	144	153	167
Poistohormiliitäntä	ø mm	150	200	200	200
Leveys	mm	795	795	795	795
Syvyys	mm	815	1070	1160	1280
Korkeus	mm	1465	1680	1680	1680
Paino	kg	170	230	230	240

 **Objektikirjastot**
ArchiCAD, Revit, AutoCAD

 **Digiesite**
Suunnittelu, tuotetiedot

