



TIKKURILA

TIXOMATT

ERIKOISPOHJAMAALI SISÄSEINILLE JA -KATOILLE / TÄYSHIMMEÄ

TYYPPI

Hyytelömäinen, peittävä ja eristävä sisäseinien ja -kattojen alkydipohjamaali.

KÄYTTÖKOHTEET

Sisäseinät ja -katot.

SOVELTUVUUS

Soveltuu uusille ja ennen maalatuille rappaus-, tasoite-, lastulevy-, puukuitlevy- ja puupinnoille sisällä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

TIXOMATT

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	221 Liuteohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03...05 (RT-luokitus), 223 Sisäseinien ja sisäkattojen liuteohenteiset läpilyöntiä estävät pohjamaalit RL 01...05.
Värit	Valkoinen. Ei sävytettävissä.
Kiilto	Täyshimmeä. 6/RT-luokitus.
Riittoisuus	10–12 m ² /l.
Pakkaukset	1 l, 3 l, 10 l, 20 l
Ohenne	Alkydihenne 2010.
Työtap	Telaus, ruiskutus tai sively. Korkeapaineruiskutus: suutin 0,013"–0,018" eli 0,330–0,460 mm.
Kuivumisaika	Pölykuiva 1 tunnissa. Päällemaalaus voidaan suorittaa seuraavana päivänä. Huom! Tixomatt sisältää orgaanisia liuottimia, joilla on ominaishaju, jota saattaa esiintyä maalauksen ja tuotteen kuivumisen aikana. Hyvä tuuletus maalauksen jälkeen on suositeltavaa.
Tiheys (kg/l)	1,6 kg/l, ISO 2811
Kuiva-ainepitoisuus, tilavuus-%	55
VOC	(cat A/g) 350g/l (2010) Tixomatt sisältää VOC max. 350 g/l.
Varastointi	Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

TIXOMATT

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Pinnan esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista pinta liasta ja pölystä.

Ennen maalattu pinta:

Puhdista Tikkurilan Maalipesulla ja anna kuivua hyvin.

Käsittely

Tixomattia ei yleensä tarvitse sekoittaa eikä ohentaa ennen käyttöä.

Tarvittaessa ohennus esim. pohjamaalausta varten 5–10 % Alkydihenteella 2010. Anna maalin seistä ohentamisen jälkeen n. 1 tunnin ajan, jotta hyytelömäisyys palautuu.

Levitä maali telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1–2 kertaa.

Pintamaalaus tehdään tarvittaessa (esim. Siro Himmeä, Harmony tai Joker).

Tuote sisältää orgaanisia liuottimia, joilla on ominaishaju.

Työvälineiden puhdistus

Työvälineet pestään Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla. Poistetaan ylimääräinen tuote työvälineistä.

Hoito-ohjeet

Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua maalaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6–8) astianpesuliuksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8–10) pesuliuksella siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtelee pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Vie tyhjt, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.

Käyttöturvallisuus

Varoitus. Syttyvä neste ja höyry. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkeihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.



GHS02



GHS07

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.