TIKKURILA

KILPI KATONPUHDISTAJA

HOITAVA PUHDISTUSAINE HOMEEN JA LEVIEN POISTAMISEEN

TYYPPI	Hoitava puhdistusaine homeen ja levien poistamiseen. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
KÄYTTÖKOHTEET	Maalaamattomat ja maalatut betonitiili-, huopa- ja peltikattopinnat.
SOVELTUVUUS	Hoitava puhdistusaine homeen ja levien poistamiseen sekä maalattujen ja maalaamattomien kattopintojen käsittelyyn. Voidaan käyttää esikäsittelynä ennen maalausta. Biosidivalmisteryhmät 2 ja 10 kuluttaja- ja ammattikäyttöön.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KILPI KATONPUHDISTAJA

TEKNISET TIEDOT	
Maalaustuoteryhmä 2012	015 Maalipintojen pesuaineet
Pakkaukset	5 l
Ohenne	Vesi
pH-arvo	6-8
Sekoitussuhde	Pinnalla homekasvustoa: Älä laimenna (4,9 % PT10) Pinnalla leväkasvustoa: Laimennus 1:10 vedellä (0,5 % PT2)
Työtapa	Ruiskutus, sively.
Tiheys (kg/l)	N. 1,0 kg/l, ISO 2811.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KILPI KATONPUHDISTAJA

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet
Ilman ja käsiteltävän pinnan lämpötilan tulee olla +5–+30 °C.

Pinnan esikäsittely
Puhdista katto poistamalla lehdet, roskat sekä helposti irtoavat kasvustot esim. harjaamalla. Suojaa ympäristö mahdollisilta roiskeilta.

Käsittely
Kun pintaa ei ole tarkoitus maalata:
Levitä Kilpi Katonpuhdistaja kuivalle, puhdistetulle pinnalle, esim. reppuruiskulla alhaalta ylöspäin. Puhdistusainetta ei huuhdella pois, vaan se jätetään vaikuttamaan katolle. Katto puhdistuu vähitellen säärasituksen vaikutuksesta.

Kun pinta maalataan:
Levitä Kilpi Katonpuhdistaja kuivalle, puhdistetulle pinnalle, esim. reppuruiskulla alhaalta ylöspäin. Tuote jätetään vaikuttamaan katolle muutamaksi päiväksi, mielellään jopa viikoksi. Vaikutusajan pidentäminen tehostaa puhdistumista.

Käsittely voidaan tarvittaessa uusia paremman lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Katto pestään puhtaaksi painepesurilla ja annetaan kuivua ennen maalausta. Vältä pesun aikana alustan ja rakenteiden vaurioittamista liiallisella paineella.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyylikloridit (ADBAC/BKC (C12-16) 4,9 p-%) **Sisältää:** alkyyli-(C12-16)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridi. **Vaara.** Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan. Sisältää < 5 % kationisia pinta-aktiivisia aineita. Sisältää desinfiointiainetta. Ainesosaluettelo: Aqua, benzalkonium chloride. (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/cosing/)

GHS05

GHS09

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.