



TIKKURILA

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

VESIOHENTEINEN, ERITTÄIN TEHOKAS PUHDISTUSAINE

TYYPPI

Homeen ja levien poistoon sekä pintojen käsittelyyn

KÄYTTÖKOHEET

Kilpi PRO Katonpuhdistaja on tarkoitettu ulkopinnoille.

SOVELTUVUUS

Helppokäyttöinen. Hoitava puhdistusaine homeen ja levän poistamiseen sekä maalattujen ja maalaamattomien pintojen käsittelyyn ennen uudis- ja huoltomaalausta. Biosidivalmisteryhmät 2 ja 10 ammattikäyttäjille.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

TEKNISET TIEDOT

Maalaustuoteryhmä 2012	014 Homeen- ja levänpistoaineet.
Riittoisuus	2-7 m ² /l käyttövalmisliuos.
Pakkaukset	5 l, 25 l
Ohenne	Vesi.
	Ohennus: 50 % ohennettava 2,4 %:iin 1: 20
Sekoitusuhde	Kilpi PRO Katonpuhdistaja on 50 % tiiviste, joka on laimennettava ennen käyttöä 2,4 %:iin (1:20)
Työtap	Levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla (korkea- tai matalapaine).
Varastointi	Suojattava pakkaselta. Suojeltava jäätymiseltä.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet

Lämpötilan tulee olla välillä +5–+30 °C

Pinnan esikäsittely

Puhdista pinnat irtonaisesta aineksesta kuten lehdistä ja muusta vastaavasta joko harjaamalla tai tarvittaessa korkeapainepesulla. Anne pinnan kuivua täysin, ennen käsittelyä Kilpi PRO Katonpuhdistajalla.

Käsittely

Laimenna seos ennen käyttöä, ks. Sekoitussuhde.

Levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla (korkea- tai matalapaine). Levitä Kilpi PRO Katonpuhdistajaa vain, kunnes pinta on kylläinen. Levitä Kilpi PRO Katonpuhdistajaa käyttövalmiina liuksena kattopinnan ollessa kuiva, jotta käsittelyaine imeytyy ja pääsee vaikuttamaan. Käsittelyä aurinkoisella säällä tulee välttää, ettei vaikuttava aine pääse haihtumaan liian aikaisin.

Vältä aineen joutumista maaperään ja vesistöön käytön aikana. Kilpi PRO Katonpuhdistajan täytyy saada vaikuttaa 24 h ennen sateen tuloa. Ensimmäisten sateiden jälkeen katolta valuvaa sadevettä ei suositella käytettäväksi kastelu- tai pesuvetenä.

Tee aina koekäsittely varmistuaksesi tuotteen ja alustan yhteensopivuudesta.

Huomioitavaa

Älä käytä tuotetta, jos sääennusteet lupaavat sadetta ja tuulta levityspäivänä tai vähintään seuraavien 6 tunnin aikana levityksestä. Suojaa lasit ja materiaalit, jotka voivat kärsiä syövytysvaikutuksesta pitkäaikaisessa kosketuksessa. Huuhtelee välittömästi vedellä, jos tuotetta roiskuu suojaamattomille pinnoille. Suojaa päällystämätön maanpinta, herkäät kasvit ja pinnat, joita ei aiota pestä, läpäisemättömällä peitteellä, kuten maalarin fleecellä.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai lajittelemattomaan sekajätteeseen. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus

Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyyli dimetyyli kloridit (ADBAC/BKC (C12-C16) 50 p-%) **Sisältää:** alkyyli-(C12-16)-dimetyyli bentsyyli ammoniumkloridi. **Vaara.** Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvosuojainta. **JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:** Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. **JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY:** Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan. Vain ammattikäyttöön. Tämä informaatio on saatavissa käyttöturvallisuustiedotteesta.



GHS05

GHS07

GHS09

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.