TIKKURILA

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

VESIOHENTEINEN, ERITTÄIN TEHOKAS PUHDISTUSAINE

TYYPPI	Homeen ja levien poistoon sekä pintojen käsittelyyn. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
KÄYTTÖKOHTEET	Kilpi PRO Katonpuhdistaja on tarkoitettu ulkokäyttöön sekä kattopinnoille että julkisivuihin.
SOVELTUVUUS	Poistaa tehokkaasti lian ja rasvan, ehkäisee ja poistaa mikro-organismeja ulkopinnoilta. Biosidivalmisteryhmät 2 ja 10 ammattikäyttäjille.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

TEKNISET TIEDOT	
Maalaustuoteryhmä 2012	014 Homeen- ja levänpoistoaineet.
Pakkaukset	5 l, 25 l
Ohenne	Vesi.
Sekoitussuhde	Kilpi PRO Katonpuhdistaja on 50 % tiiviste, joka on laimennettava ennen käyttöä. Käyttövalmis seos erittäin likaisille pinnoille: 1 osa Kilpi PRO Katonpuhdistajaa 25 osaan vettä (2 % liuos). Käyttövalmis seos yleispuhdistukseen ja pesuun ennen maalausta: 1 osa Kilpi PRO Katonpuhdistajaa 50 osaan vettä (1 % liuos).
Työtapa	Levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla (korkea- tai matalapaine).
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

KILPI PRO KATONPUHDISTAJA

KÄYTTÖOHJEET

Käsittelyolosuhteet
Lämpötilan tulee olla välillä +5–+30 °C

Pinnan esikäsittely
Puhdista pinnat irtonaisesta aineksesta kuten lehdistä ja muusta vastaavasta joko harjaamalla tai tarvittaessa korkeapainepesulla. Anne pinnan kuivua täysin, ennen käsittelyä Kilpi PRO Katonpudistajalla.

Käsittely
Laimenna seos ennen käyttöä, ks. Sekoitussuhde.
Levitetään siveltimellä, harjalla tai ruiskulla (korkea- tai matalapaine). Levitä Kilpi PRO Katonpuhdistajaa vain, kunnes pinta on kylläinen. Levitä Kilpi PRO Katonpuhdistaja käyttövalmiina liuoksena kattopinnan ollessa kuiva, jotta käsittelyaine imeytyy ja pääsee vaikuttamaan. Käsittelyä aurinkoisella säällä tulee välttää, ettei vaikuttava aine pääse haihtumaan liian aikaisin.
Vältä aineen joutumista maaperään ja vesistöön käytön aikana. Kilpi PRO Katonpuhdistajan täytyy saada vaikuttaa 24 h ennen sateen tuloa. Ensimmäisten sateiden jälkeen katolta valuvaa sadevettä ei suositella käytettäväksi kastelu- tai pesuvetenä.

Tee aina koekäsittely varmistuaksesi tuotteen ja alustan yhteensopivuudesta.

Ympäristönsuojelu ja jätehuolto
Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai lajittelemattomaan sekajätteeseen.Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

Käyttöturvallisuus
Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyylikloridit (ADBAC/BKC (C12-C16) 50 p-%) **Sisältää:** alkyyli-(C12-16)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridi. **Vaara.** Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan. Vain ammattikäyttöön. Tämä informaatio on saatavissa käyttöturvallisuustiedotteesta.

GHS05

GHS07

GHS09

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksemme mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatujärjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.