



SUORITUSTASOILMOITUS
Nro 01605

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: Ceresit CL 51
2. Käyttötarkoitus/-set: Vedeneristyssarja märkätilojen seinille ja lattioille
3. Valmistaja: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672
Warszawa

Tuote on valmistettu seuraavissa tuotantolaitoksissa:

Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Wrząca, 64-905 Stobno
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycza 6, 58-200 Dzierżoniów

4. Valtuutettu edustaja: Merkityksetön
5. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja todentamisyhteisöt: Järjestelmä 2+
6a. Harmonisoidut standardit: Merkityksetön
6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja: ETAG 022:2007
Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-20/0694 z 23/09/2020
Teknisen arvioinnin laitos: Instytut Techniki Budowlanej
Ilmoitettu laitos/-set: Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0625/Z
7. Ilmoitettu suoritustaso/t:

Nro	Olelliset ominaisuudet	Suoritustaso	Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja todentamisessa käytetty järjestelmä/t	Harmonisoidut tekniset tiedot
1	Palokäyttäytyminen	E, E _n	Järjestelmä 2+	ETAG 022
2	Vaarallisten aineiden vapautuminen	NPD		
3	Vesihöyrynläpäisevyys	S _d = 4,3 m μ = 4312 W = 92,7*10 ⁻¹² [kg/(m ² *s*Pa)]		
4	Vesitiiviys	Vedenpitävä		
5	Halkeamien silloituskyky	Kategoria 2 (0,75 mm)		
	Vedeneristeen halkeamien silloituskyky saumanauhoilla	Kategoria 3 (1,5 mm)		
6	Tartuntalujuus betonielementille	Kategoria 2 (≥ 0,5 MPa)		
7	Tartuntalujuus kipsilevyille	Koheesiovaurio alustassa		
8	Naarmuuntumisen kestävyys	NPD		
9	Saumojen silloituskyky	Kategoria 2		
10	Vesitiiviys läpivientien ympärillä	Kategoria 2: vedenpitävä		
11	Liukkaus	NPD		
12	Lämmönkestävyys	Kategoria 2 (≥ 0,5 MPa)		
13	Vedenkestävyys	Kategoria 2 (≥ 0,5 MPa)		
14	Alkalinkestävyys	Kategoria 2 (≥ 0,5 MPa)		
15	Kemiallisten aineiden kestävyys	NPD		
16	Biologisten aineiden kestävyys	NPD		
17	Puhdistettavuus	NPD		
18	Korjattavuus	NPD		

19	Märkäkalvo paksuus	1,0 mm = 1,1 kg/(mm x m ²)		
	Kuivakaivon paksuus	≥ 0,5 mm		
20	Soveltuvuus	Soveltuva		

Edellä mainitut parametrit soveltuvat käytettäväksi Ceresit CL 51 sisältävälle järjestelmälle

- Vedeneriste: Ceresit CL 51 Express 1-K

- Vedeneristysjärjestelmään kuuluvat saumanauhat, nurkkavahvikkeet ja lattiakaivojen läpivientitiivisteet: Ceresit CL 62/CL252, Ceresit CL 83, Ceresit CL 86, Ceresit CL 87, Ceresit CL 89, Ceresit CL 152, Ceresit CL 525,

- Kiinnityslaastit: Ceresit CM 12, Ceresit CM 16, Ceresit CM 17, Ceresit CM 77, Ceresit CM 90

8. Tarkoituksenmukainen tekninen dokumentaatio

ja/tai erityinen tekninen dokumentaatio: **Merkityksetön**

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste vastaa ilmoitettuja suoritusasteja. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager

(nimi ja tehtävänimike)

(allekirjoitus)

Malgorzata Lipnicka

Piotr Urynok
Quality Manager CEE North

(nimi ja tehtävänimike)

(allekirjoitus)

Piotr Urynok

Staporków, 21.10.2020
(päikka ja päiväys)