


Geberit Mapress Hiiliteräs -yhdistäjä sisäkierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 3)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori

- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- Liitinmutteri messinkiä
- Muunnoskappale punametallia
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM	0–100 °C
Materiaali	Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z
25300	0483201	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	5.8 cm	2.3 cm
25302	0483202	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	5.8 cm	2.3 cm
25304	0483203	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.3 cm	2.3 cm
25305	0483204	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.6 cm	3 cm
25306	0483205	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.1 cm	3.3 cm
25307	0483206	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	7.7 cm	3.5 cm
25308	0483207	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.2 cm	3.1 cm
25309	0483208	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.5 cm	3.4 cm