


Geberit Mapress Ruostumaton Teräs -yhdistäjä ulkokierteellä, liitinmutteri CrNi-terästä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle $\leq 120\text{ °C}$
- Kylläiselle vesihöyrylle $\leq 120\text{ °C}$
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on $> 6,0$
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo $> 6,0$
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljyisäyttö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle

- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Teollisuuskaasuille (esim. asetyleeni, hitsauksen suojakaasut)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Tasotiiviste EPDM-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Aineen lämpötila tasotiivisteellä, EPDM	0–100 °C
Materiaali	CrNiMo-teräs 1.4401 (EN 10088)

Tuotenro	DN	d, \varnothing	R	G	L	H
35360	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.4 cm	4.4 cm
35361	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	6.6 cm	4.6 cm
35362	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.4 cm	4.4 cm
35363	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	6.6 cm	4.6 cm
35364	20 / 15	22 mm	1/2 "	1 "	6.7 cm	4.6 cm
35365	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
35366	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	7.3 cm	5.2 cm
35367	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.8 cm	5.5 cm
35368	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8.5 cm	5.9 cm
35369	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	9 cm	6 cm
35370	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	10.3 cm	6.8 cm