

Geberit Mapress CuNiFe -käyrä S/U



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätyminenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätyminenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Alipaineelle

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CuNi10Fe1.6Mn, materiaalinro 2.1972.11

Tuotenro	DN	d, ø	arc	L	H	Z
68746	12	15 mm	30 °	3.3 cm	4.3 cm	1.3 cm
67702	12	15 mm	45 °	2.8 cm	3.8 cm	0.8 cm
68814	12	15 mm	60 °	4 cm	5 cm	2 cm
68302	12	15 mm	90 °	2.8 cm	3.6 cm	0.8 cm
68726	12	15 mm	15 °	3 cm	4 cm	1 cm
68728	20	22 mm	15 °	3.3 cm	4.1 cm	1.2 cm
68748	20	22 mm	30 °	3.7 cm	4.6 cm	1.6 cm
67704	20	22 mm	45 °	3.2 cm	4.4 cm	1.1 cm
68816	20	22 mm	60 °	4.7 cm	5.6 cm	2.6 cm
68304	20	22 mm	90 °	3.2 cm	3.9 cm	1.1 cm
68729	25	28 mm	15 °	3.6 cm	4.3 cm	1.3 cm
68749	25	28 mm	30 °	4.1 cm	4.8 cm	1.8 cm
67705	25	28 mm	45 °	3.7 cm	4.6 cm	1.4 cm
68817	25	28 mm	60 °	5.4 cm	6.1 cm	3.1 cm
68305	25	28 mm	90 °	5.7 cm	6.6 cm	3.4 cm
68730	32	35 mm	15 °	3.2 cm	4.1 cm	0.6 cm
68750	32	35 mm	30 °	3.7 cm	4.6 cm	1.1 cm
67706	32	35 mm	45 °	5.3 cm	4.3 cm	1.7 cm
68818	32	35 mm	60 °	5 cm	5.9 cm	2.4 cm
68306	32	35 mm	90 °	6.8 cm	7.7 cm	4.2 cm
68731	40	42 mm	15 °	3.7 cm	4.7 cm	0.7 cm
68751	40	42 mm	30 °	4.4 cm	5.4 cm	1.4 cm
67707	40	42 mm	45 °	5.1 cm	5.9 cm	2.1 cm
68819	40	42 mm	60 °	5.9 cm	6.9 cm	2.9 cm
68307	40	42 mm	90 °	8 cm	8.8 cm	5 cm
68732	50	54 mm	15 °	4.4 cm	5.5 cm	0.9 cm
68752	50	54 mm	30 °	5.2 cm	6.3 cm	1.7 cm
67708	50	54 mm	45 °	6.2 cm	7.0 cm	2.7 cm

Tuotenro	DN	d, ø	arc	L	H	Z
68820	50	54 mm	60 °	7.2 cm	8.3 cm	3.7 cm
68308	50	54 mm	90 °	6.2 cm	7 cm	2.7 cm
68733	65	76.1 mm	15 °	7.5 cm	8.4 cm	2.2 cm
68753	65	76.1 mm	30 °	8.8 cm	9.7 cm	3.5 cm
67709	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm
68821	65	76.1 mm	60 °	11.7 cm	12.6 cm	6.4 cm
68309	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm
68734	80	88.9 mm	15 °	8.5 cm	9.5 cm	2.5 cm
68754	80	88.9 mm	30 °	10.1 cm	11.1 cm	4.1 cm
67710	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm
68822	80	88.9 mm	60 °	13.6 cm	14.6 cm	7.6 cm
68310	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm
68735	100	108 mm	15 °	10.3 cm	11.7 cm	2.8 cm
68755	100	108 mm	30 °	12.2 cm	13.6 cm	4.7 cm
67711	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm
68823	100	108 mm	60 °	16.6 cm	18 cm	9.1 cm
68311	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm