




Geberit Option Plus Square -tasopeili suoralla ja epäsuoralla valaistuksella



Ominaisuudet

- Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
- LED-valo
- Suora ja epäsuora valaistus, portaattomasti himmennettävissä
- Valaistuksen kosketusanturi-kytkin, mukavuusvalon kanssa
- Valaistuksen muistitoiminto
- Mukavuusvalo voidaan kytkeä pois päältä
- Lämmitettävä tausta peilin huurtumisen estoon
- Peilin lämmityksen kosketusanturi-kytkin, jossa punainen merkkivalo
- Automaattinen huurtumisenestolämmityksen poiskytkentä 30 minuutin kuluttua
- Geberit FlexInstall -ripustuksella

Tekniset tiedot

IP-luokitus	IP44
Suojausluokka	I
Nimellisjännite	220-240 V AC
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Käyttöjännite	24 V DC
Materiaali	Alumiini
Valonlähteen energiatehokkuusluokka	F
Valon väri	3000 K
LED-valon käyttöikä	>72'000 h L70B50
Värintoistoindeksi	>80
Värien sovituksen vakiopoikkeama	3 SDCM

Toimituksen sisältö

- Peili
- Kiinnitystarvikkeet

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B	B1	H	H1	T	Teho ntarv e	Peililämmityk sen tehonott o	Valovirta (maks. / ylös / alas)	Valovirta, yläpuolinen	Valovirta, alapuolinen
502.780.00.1	6019227	Alumiini eloksoitu	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1850 lm	1500 lm	350 lm
502.781.00.1	6019228	Alumiini eloksoitu	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	2850 lm	2300 lm	550 lm
502.782.00.1	6019229	Alumiini eloksoitu	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	3600 lm	2900 lm	700 lm
502.783.00.1	6019230	Alumiini eloksoitu	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	4350 lm	3500 lm	850 lm
502.784.00.1	6019231	Alumiini eloksoitu	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	5700 lm	4600 lm	1100 lm
502.785.00.1	6019232	Alumiini eloksoitu	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.3 W	53.5 W	5000 lm	4000 lm	1000 lm
502.786.00.1	6019233	Alumiini eloksoitu	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	52.5 W	6500 lm	5200 lm	1300 lm
502.787.00.1	6019234	Alumiini eloksoitu	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	7750 lm	6200 lm	1550 lm
502.780.14.1	6019235	Musta matta / Alumiini eloksoitu	40 cm	20 cm	70 cm	46.5 cm	3.2 cm	14.8 W	17.5 W	1850 lm	1500 lm	350 lm
502.781.14.1	6019236	Musta matta / Alumiini eloksoitu	60 cm	30 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	22.3 W	36 W	2850 lm	2300 lm	550 lm

Tuotenro	LVI nro.	Väri / pinta	B	B1	H	H1	T	Teho ntarv e	Peillilämmityk sen tehonott o	Valovirta (maks. / yläs / alas)	Valovirta, yläpuolinen	Valovirta, alapuolinen
502.782.14.1	6019237	Musta matta / Alumiini eloksoitu	75 cm	45 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	28 W	35 W	3600 lm	2900 lm	700 lm
502.783.14.1	6019238	Musta matta / Alumiini eloksoitu	90 cm	60 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	33.6 W	53.5 W	4350 lm	3500 lm	850 lm
502.784.14.1	6019239	Musta matta / Alumiini eloksoitu	105 cm	75 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	45 W	53.5 W	5700 lm	4600 lm	1100 lm
502.785.14.1	6019240	Musta matta / Alumiini eloksoitu	120 cm	90 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	39.2 W	53.5 W	5000 lm	4000 lm	1000 lm
502.786.14.1	6019241	Musta matta / Alumiini eloksoitu	135 cm	105 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	50.6 W	53.5 W	6500 lm	5200 lm	1300 lm
502.787.14.1	6019242	Musta matta / Alumiini eloksoitu	160 cm	130 cm	70 cm	38.5 cm	3.2 cm	60.1 W	89.5 W	7750 lm	6200 lm	1550 lm