


Geberit Mapress CuNiFe -käyrä S/S



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jääymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jääymisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Alipaineelle

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CuNi10Fe1.6Mn, materiaalinro 2.1972.11

Tuotenro	DN	d, ø	arc	L	Z
68736	12	15 mm	30 °	3.3 cm	1.3 cm
67602	12	15 mm	45 °	2.8 cm	0.8 cm
68804	12	15 mm	60 °	4 cm	2 cm
68102	12	15 mm	90 °	2.8 cm	0.8 cm
68716	12	15 mm	15 °	3 cm	1 cm
68718	20	22 mm	15 °	3.3 cm	1.2 cm
68738	20	22 mm	30 °	3.7 cm	1.6 cm
67604	20	22 mm	45 °	3.2 cm	1.1 cm
68806	20	22 mm	60 °	4.7 cm	2.6 cm
68104	20	22 mm	90 °	3.2 cm	1.1 cm
68719	25	28 mm	15 °	3.6 cm	1.3 cm
68739	25	28 mm	30 °	4.1 cm	1.8 cm
67605	25	28 mm	45 °	3.7 cm	1.4 cm
68807	25	28 mm	60 °	5.4 cm	3.1 cm
68105	25	28 mm	90 °	5.7 cm	3.4 cm
68720	32	35 mm	15 °	3.2 cm	0.6 cm
68740	32	35 mm	30 °	3.7 cm	1.1 cm
67606	32	35 mm	45 °	4.3 cm	1.7 cm
68808	32	35 mm	60 °	5 cm	2.4 cm
68106	32	35 mm	90 °	6.8 cm	1.7 cm
68721	40	42 mm	15 °	3.7 cm	0.7 cm
68741	40	42 mm	30 °	4.4 cm	1.4 cm
67607	40	42 mm	45 °	5.1 cm	2.1 cm
68809	40	42 mm	60 °	5.9 cm	2.9 cm
68107	40	42 mm	90 °	8 cm	2.1 cm
68722	50	54 mm	15 °	4.4 cm	0.9 cm
68742	50	54 mm	30 °	5.2 cm	1.7 cm
67608	50	54 mm	45 °	6.2 cm	2.7 cm

Tuotenro	DN	d, ø	arc	L	Z
68810	50	54 mm	60 °	7.2 cm	3.7 cm
68108	50	54 mm	90 °	6.2 cm	2.7 cm
68723	65	76.1 mm	15 °	7.5 cm	2.2 cm
68743	65	76.1 mm	30 °	8.8 cm	3.5 cm
67609	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	5 cm
68811	65	76.1 mm	60 °	11.7 cm	6.4 cm
68109	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	10.6 cm
68724	80	88.9 mm	15 °	8.5 cm	2.5 cm
68744	80	88.9 mm	30 °	10.1 cm	4.1 cm
67610	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	5.7 cm
68812	80	88.9 mm	60 °	13.6 cm	7.6 cm
68110	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	12.5 cm
68725	100	108 mm	15 °	10.3 cm	2.8 cm
68745	100	108 mm	30 °	12.2 cm	4.7 cm
67611	100	108 mm	45 °	14.3 cm	6.8 cm
68813	100	108 mm	60 °	16.6 cm	9.1 cm
68111	100	108 mm	90 °	23 cm	15.5 cm