


## Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä 90° ulkokierteellä



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 3)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

### Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- Ulkopuoli sinkitty
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

### Tekniset tiedot

Materiaali | Seostamaton teräs 1.0034 E195 (EN 10305)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	R	arc	L	H	Z
20501	0481654	10	12 mm	3/8 "	90 °	4.2 cm	3.4 cm	2.5 cm
20502	0481658	12 / 10	15 mm	3/8 "	90 °	4.9 cm	3.7 cm	2.9 cm
20503	0481659	12 / 15	15 mm	1/2 "	90 °	4.9 cm	4 cm	2.9 cm
20505	0481665	15	18 mm	1/2 "	90 °	5.3 cm	4.7 cm	3.3 cm
20507	0481671	20	22 mm	3/4 "	90 °	6.1 cm	5.4 cm	4 cm
20508	0481677	25	28 mm	1 "	90 °	7.2 cm	6.6 cm	4.9 cm
23509	0481683	32	35 mm	1 1/4 "	90 °	6.8 cm	9.8 cm	4.2 cm
23510	0481688	40	42 mm	1 1/2 "	90 °	8 cm	11.3 cm	5 cm
23511	0481694	50	54 mm	2 "	90 °	10 cm	13.8 cm	6.5 cm