


## Geberit Mapress Therm -käyrä S/U



Esimerkkikuva



### Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Kaukolämpölämmitysvedelle ≤ 120 °C
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan ja teollisuuteen

### Ominaisuudet

- Ei sovellu juomavesiasennuksiin
- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia

### Tekniset tiedot

Materiaali | Ruostumaton teräs

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	arc	L	H	Z	
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: <b>Geberit Mapress Therm</b>								
40702	1273504	12	15 mm	45 °	2.8 cm	3.6 cm	0.8 cm	Uusi
40703	1273505	15	18 mm	45 °	2.9 cm	3.6 cm	0.9 cm	Uusi
40704	1273506	20	22 mm	45 °	3.2 cm	3.9 cm	1.1 cm	Uusi
40705	1273507	25	28 mm	45 °	3.7 cm	4.4 cm	1.4 cm	Uusi
42706	1273619	32	35 mm	45 °	4.3 cm	5 cm	1.7 cm	Uusi
42707	1273620	40	42 mm	45 °	5.1 cm	5.9 cm	2.1 cm	Uusi
42708	1273621	50	54 mm	45 °	6.2 cm	7 cm	2.7 cm	Uusi
42709	1273622	65	76.1 mm	45 °	10.3 cm	11.1 cm	5 cm	Uusi
42710	1273623	80	88.9 mm	45 °	11.7 cm	12.8 cm	5.7 cm	Uusi
42711	1273624	100	108 mm	45 °	14.3 cm	15.8 cm	6.8 cm	Uusi
40302	1273500	12	15 mm	90 °	3.8 cm	4.8 cm	1.8 cm	Uusi
40303	1273501	15	18 mm	90 °	4.2 cm	5.2 cm	2.2 cm	Uusi
40304	1273502	20	22 mm	90 °	4.7 cm	5.8 cm	2.6 cm	Uusi
40305	1273503	25	28 mm	90 °	5.7 cm	6.3 cm	3.4 cm	Uusi
43306	1273655	32	35 mm	90 °	6.8 cm	7.4 cm	4.2 cm	Uusi
43307	1273656	40	42 mm	90 °	8 cm	8.8 cm	5 cm	Uusi
43308	1273657	50	54 mm	90 °	10 cm	10.8 cm	6.5 cm	Uusi
43309	1273658	65	76.1 mm	90 °	15.9 cm	16.7 cm	10.6 cm	Uusi
43310	1273659	80	88.9 mm	90 °	18.5 cm	19.5 cm	12.5 cm	Uusi
43311	1273660	100	108 mm	90 °	23 cm	24.1 cm	15.5 cm	Uusi