


Geberit Mapress CuNiFe -muhvi



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jääymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jääymisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Harmaa- ja jätevedelle, jonka pH-arvo > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sprinklereihin (märkä)
- Paineilmalle (öljyisältö, laatuluokka 0–3)
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)

- Teollisuuteen ja laivanrakennukseen
- Alipaineelle

Ominaisuudet

- Puristusindikaattori
- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas mustaa CIIR-kumia
- Muhvipäissä läpikuultava suojatulppa

Tekniset tiedot

Materiaali | CuNi10Fe1.6Mn, materiaalinro 2.1972.11

Tuotenro	DN	d, ø	L	Z
67002	12	15 mm	4.8 cm	0.8 cm
67004	20	22 mm	5 cm	0.8 cm
67005	25	28 mm	5.4 cm	0.8 cm
67006	32	35 mm	6.2 cm	1 cm
67007	40	42 mm	7.1 cm	1.1 cm
67008	50	54 mm	8.3 cm	1.3 cm
67009	65	76.1 mm	12.7 cm	2.1 cm
67010	80	88.9 mm	14.5 cm	2.5 cm
67011	100	108 mm	17.6 cm	2.6 cm