


Geberit Mepla -käyrä 90° ulkokierteellä



Esimerkkikuva



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäätymisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)

- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristus päät läpikuultavilla suojahatuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | Punametalli (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	R	arc	L	H	Z
601.252.00.5	1753220	12 / 15	16 mm	1/2 "	90 °	4.8 cm	3 cm	2.3 cm
602.252.00.5	1753221	15	20 mm	1/2 "	90 °	5.1 cm	3.2 cm	2.3 cm
602.253.00.5	1753229	15 / 20	20 mm	3/4 "	90 °	5.3 cm	3.4 cm	2.5 cm
603.253.00.5	1753230	20	26 mm	3/4 "	90 °	5.7 cm	4 cm	2.5 cm
603.254.00.5	1753238	20 / 25	26 mm	1 "	90 °	5.9 cm	4.3 cm	2.7 cm
604.254.00.5	1753239	25	32 mm	1 "	90 °	5.9 cm	4.6 cm	3.1 cm
605.255.00.5	1753248	32	40 mm	1 1/4 "	90 °	7 cm	5.3 cm	3.6 cm
606.255.00.5	1753257	40	50 mm	1 1/2 "	90 °	7.7 cm	6 cm	3.9 cm
607.255.00.5	1753266	50	63 mm	2 "	90 °	11.6 cm	7.5 cm	4.9 cm